

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-wandaloodporna-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hdbw1500e-0280b-s2-47nbsmpx-28nbspmm-dahua-p-9587.html>



KAMERA WANDALOODPORNĄ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDBW1500E-0280B-S2 - 4.7 Mpx 2.8 mm DAHUA

Cena brutto	267,40 zł
Cena netto	217,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HAC-HDBW1500E-0280B-
Kod EAN	6939554951398
Producent	DAHUA

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	1/2.7 " CMOS
Wielkość matrycy:	5.0 Mpx
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 4.7 Mpx @ HD-CVI , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm, F1.6
Kąt widzenia:	98 ° (dane producenta)
Współpraca z oświetlaczem IR:	103 ° @ HD-CVI / 90 ° @ AHD / HD-TVI (nasze testy) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 ?
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

	AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Automatyczny balans bieli Strefy prywatności
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie:	12 V DC / 330 mA
Pobór mocy:	≤ 4.2 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	Ø 110 x 81 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata