

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd6365g0-ivs127mm-63nbsmpmx-127nbspmm-fish-eye-hikvision-p-8346.html>



KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD6365G0-IVS(1.27MM) - 6.3 Mpx 1.27 mm - Fish Eye Hikvision

Cena brutto	4 768,51 zł
Cena netto	3 876,84 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-2CD6365G0-IVS
Kod EAN	6954273697297
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera IP z obiektywem szerokokątnym "rybie oko"

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	6 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 2048 x 2048 - 4.2 Mpx , 1280 x 1280 - 1.6 Mpx
Obiektyw:	1.27 mm - Fish Eye / F2.6
Kąt widzenia:	180 °
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Interfejs RS-485:	✓
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon Wejście na mikrofon zewnętrzny Wbudowany głośnik Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku
Przepływność (bitrate):	32 ... 16384 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 6.3 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100/1000 Base-TX (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE

	802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja iVMS-4500 , Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect	Android: Darmowa
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	Strumień główny rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją Strumień pomocniczy rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją	
ONVIF:	16.12	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20	
Wybrane funkcje:	Inteligentna Analiza Obrazu : Zliczenie z uwzględnieniem kierunku - Raporty statystyk, przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, porzucony/brakujący obiekt Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Znak czasu i opis na obrazie Obrót obrazu i odbicie lustrzane Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Strefy prywatności	
Zasilanie:	Detekcja ruchu PoE (802.3at), 12 V DC / 1 A	
Pobór mocy:	≤ 15 W @ PoE (802.3at)	
Obudowa:	≤ 12.5 W @ 12 V DC Dome - Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Wandaloodporna:	IK10	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C	
Waga:	0.72 kg	
Wymiary:	167 x 153 x 55 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński,	

	estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311302051
Gwarancja:	3 lata