

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kontroler-dostepu-asi3213g-mw-dahua-p-10214.html>



KONTROLER DOSTĘPU ASI3213G-MW DAHUA

Cena brutto	1 274,33 zł
Cena netto	1 036,04 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ASI3213G-MW
Kod EAN	6939554994364
Producent	DAHUA

Opis produktu

Kontroler dostępu z funkcją rozpoznawania twarzy

Kamera główna:	
Przetwornik:	CMOS
Wielkość matrycy:	2 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Dane ogólne:	
Standard:	TCP/IP
Oświetlacz IR:	✓
Oświetlacz LED:	✓
Pomiar temperatury:	—
Zakres pomiaru temperatury:	—
Dokładność pomiaru temperatury:	—
Odległość rozpoznawania twarzy:	0.3 m ... 1.5 m (max 1500 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID:	MIFARE 13.56 MHz Pamięć 1500 kart RFID
Pamięć wewnętrzna:	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów
Wyjście wideo:	—
Interfejs RS-485:	✓
Interfejs RS-232:	—
Interfejs Wiegand:	—
USB:	1 x USB 2.0
Gniazdo karty pamięci:	—
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1 - Wyjścia przekaźnikowe
Audio:	Komunikat głosowy
Interfejs sieciowy:	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	—
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Wybrane funkcje:	Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej - 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy, 480 x 272 px Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy Mifare, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych 1500 użytkowników Aktualizacja oprogramowania przez sieć Monitoring w czasie rzeczywistym Wielokrotne uwierzytelnianie Wykonanie zdjęcia twarzy po przesunięciu karty Automatyczna rejestracja Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) Obsługa przycisku wyjścia Detekcja statusu drzwi Sterowanie zamkiem Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do stacji Master lub klienckiej po wprowadzeniu kodu przymusu otwarcia drzwi Możliwość współpracy z kontaktronem i sygnalizacja zbyt długiego otwarcia drzwi 128 harmonogramów czasowych Odblokowanie przejścia tylko przy obecności więcej, niż jednego użytkownika Zabezpieczenia antysabotażowe
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 18 W
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor:	Czarny + Srebrny
Klasa szczelności:	—
Temperatura pracy :	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.22 kg (bez podstawki) 0.24 kg (z podstawką)
Wymiary:	116 x 107 x 22 mm (bez podstawki) 116 x 107 x 78 mm (z podstawką)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata