

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kontroler-dostepu-mc16-pac-st-4-kit-roger-p-12315.html>



## KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-ST-4-KIT ROGER

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 088,73 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>2 511,16 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>MC16-PAC-ST-4-KIT</b> |
| Kod EAN          | <b>5907608965562</b>     |
| Producent        | <b>ROGER</b>             |

### Opis produktu

Zestaw kontroli dostępu MC16-PAC-ST-4-KIT przeznaczony jest do obsługi 4 przejść w systemie RACS 5 v2 ver. ST W skład zestawu wchodzi metalowa obudowa z zasilaczem oraz sieciowy kontroler dostępu

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba obsługiwanych przejść:               | 4 (dwukierunkowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Współpraca:                                 | RACS 5 v2 ST (Roger)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Liczba obsługiwanych czytników:             | 16 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Współpraca z akumulatorem:                  | max. 17 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Linie wejściowe:                            | 24 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Linie wyjściowe:                            | 16 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Komunikacja:                                | RS-485,<br>RACS 5 v2 ST (Roger),<br>Wiegand                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zasilanie:                                  | 230 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wybrane cechy:                              | Metalowa obudowa<br>Ekspander we/wy MCX4D w zestawie<br>Wyjście zasilania : 4 x 0.2 A, 4 x 1.0 A<br>Zasilacz : 12 V DC / 6 A,<br>Prąd ładowania akumulatora : 0.3 / 0.6 / 0.9 A<br>Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora<br>Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy<br>Miejsce na akumulator - 12 V / 17 Ah |
| Temperatura pracy:                          | 5 °C ... 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 % ... 95 % (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Waga:                                       | 2.83 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wymiary:                                    | 325 x 310 x 95 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Producent / Marka:                          | ROGER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gwarancja:                                  | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |