

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kontroler-dostepu-pr302-roger-p-7278.html>



KONTROLER DOSTĘPU PR302 ROGER

Cena brutto	691,81 zł
Cena netto	562,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PR302
Kod EAN	5902887031649
Producent	ROGER

Opis produktu

Kontroler PR302 może pracować w trybie autonomicznym lub trybie sieciowym. Urządzenie umożliwia jednostronną lub dwustronną kontrolę przejścia. W przypadku kontroli dwustronnej do kontrolera należy dołączyć zewnętrzny czytnik dostępu serii PRT lub czytnik wyposażony w interfejs Wiegand.

Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	max. 12 cm
Wbudowana klawiatura:	✓
Praca autonomiczna:	✓
Obciążalność styków przełącznika:	1.5 A / 30 V
Współpraca z akumulatorem:	—
Linie wejściowe:	3 NO/NC
Linie wyjściowe:	3
Komunikacja:	RS-485 RACS (Roger)
Zasilanie:	10 ... 15 V DC
Wybrane cechy:	Wbudowany czytnik zbliżeniowy Unique EM 125kHz (EM4100/4102) Tryby identyfikacji (Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN) Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola przejścia) / Wiegand 3 programowalne linie wejściowe NO/NC 2 programowalne wyjścia tranzystorowe 1A Programowalne wyjście przełącznikowe 1.5A/30V Zabezpieczenia antysabotażowe : Tamper - NC 24V/50mA Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia Sygnalizacja siłowego wejścia oraz braku domknięcia drzwi Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 4000 zaindeksowanych użytkowników 250 grup dostępu 99 harmonogramów czasowych 128 stref czasowych wewnątrz harmonogramu Ustawienia świeteczne Anti-passback

	Podtrzymanie bateryjne Historia 32000 zdarzeń Możliwość dołączenia czytnika biometrycznego (opcja High Security) Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy Programowanie zdalne z komputera Aktualizacja oprogramowania przez port RS-485 Dołączone oprogramowanie (Windows XP/2003/Vista/7/8) Odległość pomiędzy kontrolerem a dodatkowym czytnikiem dostępu : 150 m Maksymalna odległość pomiędzy kontrolerem a komputerem : 1200 m
Klasa środowiskowa:	
Temperatura pracy:	0 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP30
Wymiary:	105 x 105 x 31 mm
Waga:	0.17 kg
Producent / Marka:	ROGER
Gwarancja:	3 lata