

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kontroler-dostepu-z-pomiarem-temperatury-apti-ai71frtd-45nbspmm-1080p-p-9089.html>



KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY APTI-AI71FRTD 4.5 mm - 1080p

Cena brutto	367,89 zł
Cena netto	299,10 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APTI-AI71FRTD
Kod EAN	5902887061066
Producent	APTI

Opis produktu

Kontroler dostępu działający na podstawie rozpoznawania twarzy z funkcją pomiaru temperatury powierzchni ciała

Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu. Produkt może być stosowany do wstępnej kontroli temperatury w miejscach takich jak urzędy celne, lotniska, szkoły i szpitale. Rozpoznawanie twarzy o rozszerzonej funkcjonalności pozwala określić czy obserwowana osoba posiada maseczkę ochronną oraz w przypadku braku maseczki wykonać odpowiednią akcję, np. wywołać głosowy komunikat przypominający o obowiązku zasłaniania twarzy.

Kontroler został wyposażony w uchwyt do mocowania na ścianie

Uwaga!

Kamera główna:	
Przetwornik:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	4.5 mm
Kąt widzenia:	68 °
Zoom optyczny:	—
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Kamera pomocnicza:	
Przetwornik:	1/5 " GC2145
Wielkość matrycy:	2 Mpx
Wielkość plamki:	1.75 ?m
Obiektyw:	2.4 mm
Kąt widzenia:	70 °

Rozdzielczość:	800 x 600 - 0.48 Mpx
Dane ogólne:	
Standard:	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR:	5 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	5 m
Pomiar temperatury:	✓
Zakres pomiaru temperatury:	35 °C ... 42 °C
Dokładność pomiaru temperatury:	± 0.3 °C
Odległość rozpoznawania twarzy:	0.5 m ... 2.3 m (max 30 000 twarzy w bazie danych)
Odległość pomiaru temperatury:	0.5 m ... 1.3 m optymalna odległość : 0.75 m
Pamięć wewnętrzna:	Obsługuje przechowywanie do 25 000 rekordów
Wyjście wideo:	—
Interfejs RS-485:	✓
Interfejs Wiegand:	✓
Gniazdo karty pamięci:	—
Wejścia / wyjścia alarmowe:	0 / 2 (sterowanie rygłem, sygnalizacja przekroczenia temperatury)
Wyjście przekaźnikowe:	NO, NC
Audio:	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	—
RS-485:	✓
Domyślny adres IP:	DHCP / 192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Porty dostępu przez www:	7080
Porty dostępu przez aplikację na PC:	7080
Wybrane funkcje:	Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 1024 x 600 px Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Przycisk RESET Wiegand 26 Tryby pracy wyjścia przekaźnikowego: sterowanie dostępem lub informowanie o wystąpieniu wyjątku
Zasilanie:	12 V DC
Pobór mocy:	≤ 12 W
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	15 °C ... 25 °C - pomiar temperatury wyłącznie w

	pomieszczeniach zamkniętych (temperatura ustabilizowana)
Waga:	0.76 kg
Wymiary:	112 x 220 x 41 mm (z uchwytem)
Długość przewodu:	64 cm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka:	APTi
Gwarancja:	3 lata