

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kontroler-dostepu-z-pomiarem-temperatury-apti-ai80fqrttd-45nbspmm-1080p-p-10361.html>



KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY APTI-AI80FQRTD 4.5 mm - 1080p

Cena brutto	596,30 zł
Cena netto	484,80 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APTI-AI80FQRTD
Kod EAN	5902887067037
Producent	APTI

Opis produktu

Kontroler dostępu działający na podstawie rozpoznawania twarzy z funkcją pomiaru temperatury powierzchni ciała. Urządzenie dodatkowo zostało wyposażone w czytnik kart RFID w standardzie 13.56 MHz S50 oraz skaner kodów QR.

Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu. Produkt może być stosowany do wstępnej kontroli temperatury w miejscach takich jak urzędy celne, lotniska, szkoły i szpitale. Rozpoznawanie twarzy o rozszerzonej funkcjonalności pozwala określić czy obserwowana osoba posiada maseczkę ochronną oraz w przypadku braku maseczki wykonać odpowiednią akcję, np. wywołać głosowy komunikat przypominający o obowiązku zasłaniania twarzy.

Uwaga!

Kamera główna:	
Przetwornik:	1/2.9 " GC2093
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	4.5 mm
Kąt widzenia:	66 °
Zoom optyczny:	—
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Kamera pomocnicza:	
Przetwornik:	1/2.9 " GC2053
Wielkość matrycy:	2 Mpx
Obiektyw:	4.5 mm
Kąt widzenia:	66 °
Rozdzielczość:	1280 x 720 - 720p

Czytnik RFID:

Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Wbudowana klawiatura:	—
Przycisk dzwonka:	—

Czytnik kodów QR:

Rozdzielczość:	640 x 480 px
Kąt widzenia:	90 °
Interfejs:	USB, RS-232 TTL
Maksymalne natężenie oświetlenia w tle:	100 000 Lux
Odczyt kodów QR:	1D : EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Przeplatany 2 z 5 (ITF), ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5
Odległość odczytu:	2D : QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec EAN13 (13 mm) : 30 ... 140 mm Code 39 (5 mm) : 30 ... 50 mm QR Code (20 mm) : 35 ... 120 mm Data Matrix (10 mm) : 30 ... 70 mm PDF417 (6.67 mm) : 30 ... 80 mm
Minimalny kontrast:	25 %

Dane ogólne:

Standard:	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR:	5 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	5 m
Pomiar temperatury:	✓
Zakres pomiaru temperatury:	35.7 °C ... 42 °C
Dokładność pomiaru temperatury:	± 0.3 °C
Odległość pomiaru temperatury:	0.7 m ... 1.2 m
Odległość rozpoznawania twarzy:	0.5 m ... 2.0 m (max 30 000 twarzy w bazie danych)
Pamięć wewnętrzna:	Obsługuje przechowywanie do 50 000 rekordów
Wyjście wideo:	—
Interfejs RS-485:	✓
Interfejs Wiegand:	✓
Gniazdo karty pamięci:	—
Wejścia / wyjścia alarmowe:	0 / 1
Audio:	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4, TCP/IP, HTTP, MQTT, RTSP, SMTP, NTP
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	—
Domyślny adres IP:	DHCP / 192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80

Wybrane funkcje:	Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 800 x 1280 px, 8 " Wiegand 34/26 Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Przycisk RESET Wyjście alarmowe typu przekaźnikowego NO/NC Tryby pracy wyjścia przekaźnikowego: sterowanie dostępem lub informowanie o wystąpieniu wyjątku Wbudowany czytnik kodów QR
Zasilanie:	12 V / 2 A DC
Pobór mocy:	≤ 18 W
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	—
Temperatura pracy :	15 °C ... 25 °C - pomiar temperatury wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura ustabilizowana)
Waga:	1.8 kg
Wymiary:	366 x 132 x 144 mm
Średnica otworu montażowego:	35 mm
Długość przewodu:	65 cm
Obsługiwane języki:	angielski, francuski, hiszpański, ukraiński, włoski
Producent / Marka:	APTi
Gwarancja:	3 lata