

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/kontroler-dostepu-z-pomiarem-temperatury-asi7213x-t1-1080p-p-8671.html>



KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY ASI7213X-T1 - 1080p

Cena brutto	8 496,25 zł
Cena netto	6 907,52 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ASI7213X-T1
Kod EAN	5902887059605
Producent	DAHUA

Opis produktu

. Kontroler dostępu działający na podstawie rozpoznawania twarzy z funkcją pomiaru temperatury powierzchni ciała.

. Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu. Może być stosowana do wstępnej kontroli temperatury w miejscach takich jak urzędy celne, lotniska, szkoły i szpitale. Rozpoznawanie twarzy o rozszerzonej funkcjonalności pozwala określić czy obserwowana osoba posiada maseczkę ochronną oraz w przypadku braku maseczki wykonać odpowiednią akcję, np. wywołać głosowy komunikat przypominający o obowiązku zasłaniania twarzy.

Kamera główna:	
Przetwornik:	1/2.8 " CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Zoom optyczny:	—
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Kamera pomocnicza:	
Wielkość matrycy:	120 x 90 px
Kąt widzenia:	50 °
Rozdzielczość:	120 x 90 px
Dane ogólne:	
Standard:	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR:	5 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	5 m
Pomiar temperatury:	✓
Zakres pomiaru temperatury:	30 °C ... 50 °C
Dokładność pomiaru temperatury:	± 0.1 °C

Odległość rozpoznawania twarzy:	0.3 m ... 1.8 m (max 100 000 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID:	MIFARE 13.56 MHz
Pamięć wewnętrzna:	Obsługuje przechowywanie do 300 000 rekordów
Wyjście wideo:	—
Interfejs RS-485:	✓
Interfejs RS-232:	✓
Interfejs Wiegand:	✓
USB:	2 x USB 2.0
Gniazdo karty pamięci:	—
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 2 - Wyjścia przekaźnikowe
Audio:	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy:	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45) IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	✓
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Wybrane funkcje:	Pomiar temperatury Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 7 " pojemnościowy ekran dotykowy, 1024 x 600 px Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy Mifare, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych Wiegand 34/26 WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Sygnalizacja LED Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Przycisk RESET Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 24 W
Obudowa:	Aluminium + Szkło hartowane
Kolor:	Czarny + Srebrny
Klasa szczelności:	—
Temperatura pracy :	-10 °C ... 55 °C - bez pomiaru temperatury 15 °C ... 32 °C - z pomiarem temperatury
Waga:	2 kg
Wymiary:	313 x 130 x 59 mm
Średnica otworu montażowego:	37 mm

Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata