



MIERNIK CĘGOWY UT-210E UNI-T

Cena brutto	325,89 zł
Cena netto	264,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-210E
Kod EAN	5901890013369
Producent	UNI-T

Opis produktu

UT-210E jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym wyposażonym w cęgi umożliwiające pomiar dużych prądów. Urządzenie umożliwia pomiar: napięcia, prądu, rezystancji oraz pojemności. Ponadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

Miernik jest wyposażony w przetwornik True RMS umożliwiający dokładny pomiar wartości skutecznej prądu i napięcia zarówno dla przebiegów sinusoidalnych, jak i odkształconych.

Pomiar napięcia DC:	$200 \text{ mV} \pm (0.7\% + 5) @ 0.1 \text{ mV}$, $2 \text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.001 \text{ V}$, $20 \text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.01 \text{ V}$, $200 \text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.1 \text{ V}$, $600 \text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 1 \text{ V}$
Pomiar napięcia AC:	$2 \text{ V} \pm (1.0\% + 3) @ 0.001 \text{ V}$, $20 \text{ V} \pm (1.0\% + 3) @ 0.01 \text{ V}$, V.F.C. OFF : $200 \text{ V} \pm (1.0\% + 3) @ 0.1 \text{ V}$, $600 \text{ V} \pm (1.2\% + 3) @ 1 \text{ V}$, V.F.C. ON : $200 \text{ V} \pm (4.0\% + 3) @ 0.1 \text{ V}$, $600 \text{ V} \pm (4.0\% + 3) @ 1 \text{ V}$
Pomiar prądu DC:	$2 \text{ A} \pm (2\% + 8) @ 0.001 \text{ A}$, $20 \text{ A} \pm (2\% + 3) @ 0.01 \text{ A}$, $100 \text{ A} \pm (2\% + 3) @ 0.1 \text{ A}$
Pomiar prądu AC:	V.F.C. OFF : $2 \text{ A} \pm (3.0\% + 10) @ 0.001 \text{ A}$, $20 \text{ A} \pm (2.5\% + 8) @ 0.01 \text{ A}$, $100 \text{ A} \pm (2.5\% + 5) @ 0.1 \text{ A}$, V.F.C. ON : $2 \text{ A} \pm (4.0\% + 10) @ 0.001 \text{ A}$, $20 \text{ A} \pm (4.0\% + 10) @ 0.01 \text{ A}$, $100 \text{ A} \pm (4.0\% + 10) @ 0.1 \text{ A}$
Pomiar rezystancji:	$200 \text{ } \Omega \pm (1.0\% + 2) @ 0.1 \text{ } \Omega$, $2 \text{ k} \Omega \pm (1.0\% + 2) @ 0.001 \text{ k} \Omega$,

	$20\text{ k}\Omega \pm (1.0\% + 2) @ 0.01\text{ k}\Omega$, $200\text{ k}\Omega \pm (1.0\% + 2) @ 0.1\text{ k}\Omega$, $2\text{ M}\Omega \pm (1.2\% + 3) @ 0.001\text{ M}\Omega$, $20\text{ M}\Omega \pm (1.2\% + 3) @ 0.01\text{ M}\Omega$
Pomiar pojemności:	$2\text{ nF} \pm (4\% + 10) @ 0.001\text{ nF}$, $20\text{ nF} \dots 200\text{ }\mu\text{F} \pm (4\% + 5) @ 0.01\text{ nF} \dots 0.1\text{ }\mu\text{F}$, $2\text{ mF} \dots 20\text{ mF} \pm 10\% @ 0.001\text{ mF} \dots 0.01\text{ mF}$
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	—
Pomiar temperatury:	—
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	✓
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
RS-232:	—
USB:	—
Wybrane cechy:	True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu, NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego, Hold - zatrzymanie wskazania miernika, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Alarm niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie, W komplecie znajduje się praktyczne etui 2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie
Zasilanie:	0.17 kg
Waga:	175 x 62 x 32 mm
Wymiary:	UNI-T
Producent / Marka:	2 lata
Gwarancja:	