



MIERNIK CĘGOWY UT-213B UNI-T

Cena brutto	264,33 zł
Cena netto	214,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-213B
Kod EAN	5901890018203
Producent	UNI-T

Opis produktu

UT-213B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym wyposażonym w cęgi umożliwiające pomiar dużych prądów. Urządzenie umożliwia pomiar: napięcia, prądu, częstotliwości, rezystancji oraz pojemności. Ponadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

Miernik jest wyposażony w przetwornik True RMS umożliwiający dokładny pomiar wartości skutecznej prądu i napięcia zarówno dla przebiegów sinusoidalnych, jak i odkształconych.

Pomiar napięcia DC:	400 mV $\pm$ (1.0% + 8) @ 0.1 mV , 4 V $\pm$ (0.8% + 1) @ 0.001 V , 40 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.01 V , 400 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.1 V , 600 V $\pm$ (1.0% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	4 V $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.001 V , 40 V $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.01 V , 400 V $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.1 V , 600 V $\pm$ (1.5% + 5) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	—
Pomiar prądu AC:	4 A $\pm$ (2.5% + 30) @ 0.001 A , 40 A $\pm$ (2.5% + 5) @ 0.01 A , 400 A $\pm$ (1.8% + 9) @ 0.1 A
Pomiar rezystancji:	400 Ω $\pm$ (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 4 k Ω $\pm$ (1.0% + 2) @ 0.001 k Ω , 40 k Ω $\pm$ (1.0% + 2) @ 0.01 k Ω , 400 k Ω $\pm$ (1.0% + 2) @ 0.1 k Ω , 4 M Ω $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.001 M Ω , 40 M Ω $\pm$ (2.0% + 5) @ 0.01 M Ω
Pomiar pojemności:	40 nF $\pm$ (4.0% + 25) @ 0.01 nF , 400 nF $\pm$ (4.0% + 5) @ 0.1 nF , 4 μ F $\pm$ (4.0% + 5) @ 0.001 μ F , 40 μ F $\pm$ (4.0% + 5) @ 0.01 μ F , 400 μ F $\pm$ (4.0% + 5) @ 0.1 μ F , 4 mF $\pm$ 10% @ 0.001 mF 40 mF @ 0.01 mF
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	10 Hz ... 1 MHz $\pm$ (0.1% + 4) @ 0.01 Hz ... 1 kHz
Pomiar temperatury:	°C

	-40 ... 40 °C ± (3% + 5) @ 1 °C 40 ... 400 °C ± (3% + 5) @ 1 °C 400 ... 1000 °C ± (1% + 3) @ 1 °C, °F -40 ... 104 °F ± (3% + 10) @ 1 °F 104 ... 752 °F ± (3% + 10) @ 1 °F 752 ... 1632 °F ± (1% + 6) @ 1 °F
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	✓
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
RS-232:	—
USB:	—
Wybrane cechy:	True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu, NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego, REL - tryb pomiaru względnego, Zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania, Hold - zatrzymanie wskazania miernika, Wbudowana latarka, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Alarm niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie, W komplecie znajduje się praktyczne etui
Zasilanie:	3 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	221 x 77 x 41 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata