

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/miernik-cegowy-ut-216c-uni-t-p-8808.html>



MIERNIK CĘGOWY UT-216C UNI-T

Cena brutto	543,14 zł
Cena netto	441,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-216C
Kod EAN	5901890018241
Producent	UNI-T

Opis produktu

UT-216C jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym wyposażonym w cęgi umożliwiające pomiar dużych prądów. Urządzenie umożliwia pomiar: napięcia, prądu, częstotliwości, rezystancji, pojemności oraz temperatury. Ponadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

Miernik jest wyposażony w przetwornik True RMS umożliwiający dokładny pomiar wartości skutecznej prądu i napięcia zarówno dla przebiegów sinusoidalnych, jak i odkształconych.

Pomiar napięcia DC:	600 mV $\pm$ (1.0% + 8) @ 0.1 mV , 6 V $\pm$ (0.8% + 1) @ 0.001 V , 60 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.01 V , 600 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.1 V , 1000 V $\pm$ (1.0% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	6 V $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.001 V , 60 V $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.01 V , 600 V $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.1 V , 750 V $\pm$ (1.5% + 5) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	60 A $\pm$ (2.5% + 5) @ 0.01 A , 600 A $\pm$ (2.5% + 5) @ 0.1 A
Pomiar prądu AC:	60 A $\pm$ (2.5% + 5) @ 0.01 A , 600 A $\pm$ (2.5% + 5) @ 0.1 A
Pomiar rezystancji:	600 Ω $\pm$ (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 6 k Ω $\pm$ (1.0% + 2) @ 0.001 k Ω , 60 k Ω $\pm$ (1.0% + 2) @ 0.01 k Ω , 600 k Ω $\pm$ (1.0% + 2) @ 0.1 k Ω , 6 M Ω $\pm$ (1.2% + 2) @ 0.001 M Ω , 60 M Ω $\pm$ (1.5% + 5) @ 0.01 M Ω
Pomiar pojemności:	60 nF $\pm$ (4.0% + 25) @ 0.01 nF , 600 nF $\pm$ (4.0% + 5) @ 0.1 nF , 6 μ F $\pm$ (4.0% + 5) @ 0.001 μ F , 60 μ F $\pm$ (4.0% + 5) @ 0.01 μ F , 600 μ F $\pm$ (4.0% + 5) @ 0.1 μ F , 6 mF $\pm$ (10%) @ 0.001 mF , 60 mF @ 0.01 mF
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	10 Hz ... 1 MHz $\pm$ (0.1% + 4) @ 0.01 Hz ... 1 kHz
Pomiar temperatury:	°C

	-40 ... 40 °C ± (3% + 5) @ 1 °C 40 ... 400 °C ± (3% + 5) @ 1 °C 400 ... 1000 °C ± (2% + 5) @ 1 °C, °F -40 ... 104 °F ± (3% + 10) @ 1 °F 104 ... 752 °F ± (3% + 10) @ 1 °F 752 ... 1832 °F ± (2% + 10) @ 0.1 °F
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	✓
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
RS-232:	—
USB:	—
Wybrane cechy:	True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu, NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego, REL - tryb pomiaru względnego, Zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania, Hold - zatrzymanie wskazania miernika, Wbudowana latarka, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Alarm niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie, W komplecie znajduje się praktyczne etui 3 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie
Zasilanie:	0.24 kg
Waga:	221 x 71 x 41 mm
Wymiary:	UNI-T
Producent / Marka:	2 lata
Gwarancja:	