

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/miernik-cyfrowy-mm-ua9233d-uyigao-p-10229.html>



MIERNIK CYFROWY MM-UA9233D UYIGAO

Cena brutto	70,36 zł
Cena netto	57,20 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MM-UA9233D
Kod EAN	5902887065774

Opis produktu

MM-UA9233D jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod. Urządzenie posiada automatyczną zmianę zakresów pomiarowych. Ponadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

W zestawie znajduje się termopara typu "K" (chromel/alumel)

Pomiar napięcia DC:	$2\text{ V} \pm (0.5\%) @ 0.001\text{ V}$, $20\text{ V} \pm (0.5\%) @ 0.01\text{ V}$, $200\text{ V} \pm (0.8\%) @ 0.1\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (0.8\%) @ 1\text{ V}$
Pomiar napięcia AC:	$2\text{ V} \pm (0.8\%) @ 0.001\text{ V}$, $20\text{ V} \pm (0.8\%) @ 0.01\text{ V}$, $200\text{ V} \pm (1.0\%) @ 0.1\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (1.0\%) @ 1\text{ V}$
Pomiar prądu DC:	$200\text{ ?A} \pm (1.0\% + 5) @ 0.1\text{ ?A}$, $2000\text{ ?A} \pm (1.0\% + 5) @ 1\text{ ?A}$, $20\text{ mA} \pm (1.0\% + 5) @ 0.01\text{ mA}$, $200\text{ mA} \pm (1.0\% + 5) @ 0.1\text{ mA}$, $2\text{ A} \pm (2.0\% + 10) @ 0.001\text{ A}$, $10\text{ A} \pm (2.0\% + 10) @ 0.01\text{ A}$
Pomiar prądu AC:	$200\text{ ?A} \pm (1.5\%) @ 0.1\text{ ?A}$, $2000\text{ ?A} \pm (1.5\%) @ 1\text{ ?A}$, $20\text{ mA} \pm (1.5\%) @ 0.01\text{ mA}$, $200\text{ mA} \pm (1.5\%) @ 0.1\text{ mA}$, $2\text{ A} \pm (2.5\%) @ 0.001\text{ A}$, $10\text{ A} \pm (2.5\%) @ 0.01\text{ A}$
Pomiar rezystancji:	$200\text{ ?} \pm (0.8\%) @ 0.1\text{ ?}$, $2\text{ k?} \pm (0.8\%) @ 0.001\text{ k?}$, $20\text{ k?} \pm (0.8\%) @ 0.01\text{ k?}$, $200\text{ k?} \pm (0.8\%) @ 0.1\text{ k?}$, $2\text{ M?} \pm (1.2\%) @ 0.001\text{ M?}$, $20\text{ M?} \pm (1.2\%) @ 0.01\text{ M?}$
Pomiar pojemności:	$9.999\text{ nF} \pm (4\%) @ 0.001\text{ nF}$, $99.99\text{ nF} \pm (4\%) @ 0.01\text{ nF}$, $999.9\text{ nF} \pm (4\%) @ 0.1\text{ nF}$, $9.999\text{ ?F} \pm (4\%) @ 0.001\text{ ?F}$, $99.99\text{ ?F} \pm (4\%) @ 0.01\text{ ?F}$, $999.9\text{ ?F} \pm (4\%) @ 0.1\text{ ?F}$, $9.999\text{ mF} \pm (5\%) @ 0.001\text{ mF}$, $99.99\text{ mF} @ 0.01\text{ mF}$ - pomiar poglądowy

Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	9.999 Hz ... 9.999 MHz $\pm$ (1%) @ 0.001 Hz ... 0.001 MHz
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	0.1 ... 99.9 % $\pm$ (3.0%rd) @ 0.1 %
Pomiar temperatury:	$^{\circ}\text{C}$: -20 ... 300 $^{\circ}\text{C} \pm$ (1.0%) @ 1 $^{\circ}\text{C}$, 301 ... 1000 $^{\circ}\text{C} \pm$ (1.9%) @ 1 $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$: -4 ... 600 $^{\circ}\text{F} \pm$ (1.2%) @ 1 $^{\circ}\text{F}$, 601 ... 1832 $^{\circ}\text{F} \pm$ (1.9%) @ 1 $^{\circ}\text{F}$
hFE:	✓
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	—
Wybrane cechy:	Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem Hold - zatrzymanie wskazania miernika NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego Wbudowana latarka LED Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie:	Bateria 9V, typ 6F22 (brak w zestawie)
Waga:	0.2 kg
Wymiary:	68 x 147 x 48 mm
Producent / Marka:	UYIGAO
Gwarancja:	2 lata