

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/miernik-cyfrowy-ut-136c-uni-t-p-8891.html>



MIERNIK CYFROWY UT-136C+ UNI-T

Cena brutto	133,57 zł
Cena netto	108,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-136C+
Kod EAN	5901890056243
Producent	UNI-T

Opis produktu

. jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod.

.

. W zestawie znajduje się termopara typu "K" (chromel/alumel).

Pomiar napięcia DC:	400 mV ± (0.7% + 3) @ 0.1 mV , 4 V ± (0.5% + 2) @ 0.001 V , 40 V ± (0.7% + 3) @ 0.01 V , 400 V ± (0.7% + 3) @ 0.1 V , 1000 V ± (0.7% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	400 mV ± (1.0% + 3) @ 0.1 mV , 4 V ± (0.7% + 3) @ 0.001 V , 40 V ± (1.0% + 3) @ 0.01 V , 400 V ± (1.0% + 3) @ 0.1 V , 1000 V ± (1.0% + 3) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	400 ?A ± (1.0% + 3) @ 0.1 ?A , 4000 ?A ± (1.0% + 3) @ 1 ?A , 40 mA ± (1.0% + 3) @ 0.01 mA , 400 mA ± (1.0% + 3) @ 0.1 mA , 4 A ± (1.2% + 5) @ 0.001 A , 10 A ± (1.2% + 5) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	400 ?A ± (1.2% + 5) @ 0.1 ?A , 4000 ?A ± (1.2% + 5) @ 1 ?A , 40 mA ± (1.2% + 5) @ 0.01 mA , 400 mA ± (1.2% + 5) @ 0.1 mA , 4 A ± (1.2% + 5) @ 0.001 A , 10 A ± (2.0% + 5) @ 0.01 A
Pomiar rezystancji:	400 ? ± (1.0% + 2) @ 0.1 ? , 4 k? ± (0.8% + 2) @ 0.001 k? , 40 k? ± (0.8% + 2) @ 0.01 k? , 400 k? ± (0.8% + 2) @ 0.1 k? , 4 M? ± (1.2% + 2) @ 0.001 M? , 40 M? ± (1.5% + 5) @ 0.01 M?
Pomiar pojemności:	4 nF ± (4% + 10) @ 0.001 nF ,

	40 nF ± (4% + 10) @ 0.01 nF , 400 nF ± (4% + 10) @ 0.1 nF , 4 ?F ± (4% + 10) @ 0.001 ?F , 40 ?F ± (4% + 10) @ 0.01 ?F , 400 ?F ± (4% + 10) @ 0.1 ?F , 4 mF ± (4% + 10) @ 0.001 mF , 40 mF ± (4% + 10) @ 0.01 mF
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	400 Hz ... 40 MHz ± (0.1% + 4) @ 0.1 Hz ... 0.01 MHz
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	—
Pomiar temperatury:	°C : -40 ... 40 °C ± 4 @ 1 °C , >40 ... 500 °C ± (1.0% + 5) @ 1 °C , >500 ... 1000 °C ± (2.0% + 5) @ 1 °C , °F : -40 ... 104 °F ± 5 @ 1 °F , >104 ... 932 °F ± (1.5% + 5) @ 1 °F , >932 ... 1832 °F ± (2.5% + 5) @ 1 °F
hFE:	✓
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	—
Wybrane cechy:	Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem Hold - zatrzymanie wskazania miernika
Zasilanie:	Estetyczne i solidne wykonanie 2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie
Wymiary:	177 x 83 x 57 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata