



MIERNIK CYFROWY UT-139C

Cena brutto	298,73 zł
Cena netto	242,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-139C
Kod EAN	5901436796749
Producent	UNI-T

Opis produktu

. jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod. Funkcja EF - umożliwia bezkontaktowe wykrycie napięcia np. w przewodach, w zakresie 50V ... 400V.

. W zestawie znajduje się termopara typu "K" (chromel/alumel).

Pomiar napięcia DC:	$40\text{ mV} \pm (0.5\% + 2) @ 10\text{ ?V}$, $400\text{ mV} \pm (0.5\% + 2) @ 0.1\text{ mV}$, $4\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 1\text{ mV}$, $40\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 10\text{ mV}$, $400\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 1\text{ V}$
Pomiar napięcia AC:	V.F.C. OFF (45 Hz ... 1000 Hz) : $40\text{ mV} \pm (1.0\% + 3) @ 10\text{ ?V}$, $400\text{ mV} \pm (1.0\% + 3) @ 0.1\text{ mV}$, $4\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 1\text{ mV}$, $40\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 10\text{ mV}$, $400\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (1.0\% + 3) @ 1\text{ V}$, V.F.C. ON (45 Hz ... 400 Hz) : $200\text{ V} \dots 600\text{ V} \pm (4.0\% + 3) @ 0.1\text{ V} / 1\text{ V}$
Pomiar prądu DC:	$400\text{ ?A} \pm (0.7\% + 2) @ 0.1\text{ ?A}$, $4000\text{ ?A} \pm (0.7\% + 2) @ 1\text{ ?A}$, $40\text{ mA} \pm (0.7\% + 2) @ 10\text{ ?A}$, $400\text{ mA} \pm (0.7\% + 2) @ 0.1\text{ mA}$, $4\text{ A} \pm (1.0\% + 3) @ 1\text{ mA}$, $10\text{ A} \pm (1.0\% + 3) @ 10\text{ mA}$, Pomiar prądu cęgami (brak w zestawie) : 60 A $\pm (1.0\% + 3)$ $@ 0.01\text{ A}$
Pomiar prądu AC:	$400\text{ ?A} \pm (1.0\% + 3) @ 0.1\text{ ?A}$, $4000\text{ ?A} \pm (1.0\% + 3) @ 1\text{ ?A}$,

	40 mA $\pm$ (1.0% + 3) @ 10 ΩA , 400 mA $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.1 mA , 4 A $\pm$ (1.2% + 3) @ 1 mA , 10 A $\pm$ (1.2% + 3) @ 10 mA , Pomiar prądu cęgami (brak w zestawie) : 60 A $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.01 A
Pomiar rezystancji:	400 Ω $\pm$ (1.0% + 2) (brak w zestawie) @ 0.1 Ω , 4 kΩ $\pm$ (1.0% + 2) @ 1 Ω , 40 kΩ $\pm$ (1.0% + 2) @ 10 Ω , 400 kΩ $\pm$ (1.0% + 2) @ 100 Ω , 4 MΩ $\pm$ (1.0% + 2) @ 1 kΩ , 40 MΩ $\pm$ (1.2% + 3) @ 10 kΩ
Pomiar pojemności:	9.999 nF $\pm$ (4.0% + 10) @ 1 pF , 99.99 nF ... 999.9 ΩF $\pm$ (4.0% + 5) @ 10 pF / 0.1 ΩF , 9.999 mF ... 99.99 mF $\pm$ 10.0% ($\leq$ 2 mF) @ 1 ΩF / 10 ΩF
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	9.999 Hz ... 9.999 MHz $\pm$ (0.15 + 4) @ 0.001 Hz ... 0.001 MHz
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	1 % ... 99.9 % @ 0.1 %
Pomiar temperatury:	$^{\circ}$C : -40 ... 0 $^{\circ}$C $\pm$ 3 @ 1 $^{\circ}$C , 0 ... 100 $^{\circ}$C $\pm$ (1.0% + 3) @ 1 $^{\circ}$C , 100 ... 1000 $^{\circ}$C $\pm$ (2.0% + 3) @ 1 $^{\circ}$C , $^{\circ}$F : -40 ... 32 $^{\circ}$F $\pm$ 5 @ 1 $^{\circ}$F , 32 ... 212 $^{\circ}$F $\pm$ (1.5% + 5) @ 1 $^{\circ}$F , 212 ... 1832 $^{\circ}$F $\pm$ (2.5% + 5) @ 1 $^{\circ}$F
hFE:	—
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	—
Wybrane cechy:	Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem Funkcja EF - umożliwia bezkontaktowe wykrycie napięcia np. w przewodach, w zakresie 50V ... 400V Hold - zatrzymanie wskazania miernika REL - tryb pomiaru względnego Funkcja V.F.C. - pozwala na pomiar wartości napięcia AC z wykorzystaniem filtra dolnoprzepustowego o częstotliwości granicznej 400 Hz
Zasilanie:	Estetyczne i solidne wykonanie 2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie
Wymiary:	176 x 81 x 48 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata