



MIERNIK CYFROWY UT-139S UNI-T

Cena brutto	353,05 zł
Cena netto	287,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-139S
Kod EAN	5901890044912
Producent	UNI-T

Opis produktu

. jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod. Ponadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

.

. W zestawie znajduje się termopara typu "K" (chromel/alumel).

Pomiar napięcia DC:	60 mV $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.01 mV , 600 mV $\pm$ (0.5% + 2) @ 0.1 mV , 6 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.001 V , 60 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.01 V , 600 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.1 V
Pomiar napięcia AC:	V.F.C. OFF : 60 mV $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.01 mV , 600 mV $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.1 mV , 6 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.001 V , 60 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.01 V , 600 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.1 V , 600 V $\pm$ (1.0% + 3) @ 1 V , V.F.C. ON : 600 V $\pm$ (4.0% + 3) @ 0.1 V / 1 V Tryb LoZ : 600 V $\pm$ (2.0% + 10) @ 0.1 V
Pomiar prądu DC:	600 μ A $\pm$ (0.7% + 2) @ 0.1 μ A , 6000 μ A $\pm$ (0.7% + 2) @ 1 μ A , 60 mA $\pm$ (0.7% + 2) @ 0.01 mA , 600 mA $\pm$ (0.7% + 2) @ 0.1 mA , 6 A $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.001 A , 10 A $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	600 μ A $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.1 μ A , 6000 μ A $\pm$ (1.0% + 3) @ 1 μ A , 60 mA $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.01 mA , 600 mA $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.1 mA , 6 A $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.001 A , 10 A $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.01 A

Pomiar rezystancji:	$600 \, \Omega \pm (1.0\% + 2)$ @ $0.1 \, \Omega$, $6 \, k\Omega \pm (0.8\% + 2)$ @ $0.001 \, k\Omega$, $60 \, k\Omega \pm (0.8\% + 2)$ @ $0.01 \, k\Omega$, $600 \, k\Omega \pm (0.8\% + 2)$ @ $0.1 \, k\Omega$, $6 \, M\Omega \pm (1.2\% + 3)$ @ $0.001 \, M\Omega$, $60 \, M\Omega \pm (1.5\% + 5)$ @ $0.01 \, M\Omega$
Pomiar pojemności:	$9.999 \, nF \pm (4.0\% + 10)$ @ $0.001 \, nF$, $99.99 \, nF \dots 999.9 \, \mu F \pm (4.0\% + 5)$ @ $0.01 \, nF \dots 0.1 \, \mu F$, $9.999 \, mF \dots 99.99 \, mF \pm 10.0\%$ @ $0.001 \, mF \dots 0.01 \, mF$
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	$9.999 \, Hz \dots 9.999 \, MHz \pm (0.1\% + 4)$ @ $0.001 \, Hz \dots 0.001 \, MHz$
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	$1\% \dots 99.9\% @ 0.1\%$
Pomiar temperatury:	$^{\circ}C$: $-40 \dots 40 \, ^{\circ}C \pm 4 @ 1 \, ^{\circ}C$, $> 40 \dots 500 \, ^{\circ}C \pm (1.0\% + 4) @ 1 \, ^{\circ}C$, $> 500 \dots 1000 \, ^{\circ}C \pm (2.0\% + 4) @ 1 \, ^{\circ}C$, $^{\circ}F$: $-40 \dots 104 \, ^{\circ}F \pm 5 @ 1 \, ^{\circ}F$, $> 104 \dots 932 \, ^{\circ}F \pm (1.5\% + 5) @ 1 \, ^{\circ}F$, $> 932 \dots 1832 \, ^{\circ}F \pm (2.5\% + 5) @ 1 \, ^{\circ}F$
hFE:	—
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	—
Wybrane cechy:	Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego Hold - zatrzymanie wskazania miernika REL - tryb pomiaru względnego Funkcja V.F.C. - pozwala na pomiar wartości napięcia AC z wykorzystaniem filtra dolnoprzepustowego o częstotliwości granicznej 400 Hz Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie
Wymiary:	176 x 81 x 48 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata