

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/miernik-laboratoryjny-ut-803-uni-t-p-8845.html>



MIERNIK LABORATORYJNY UT-803 UNI-T

Cena brutto	866,61 zł
Cena netto	704,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-803
Kod EAN	5901436740933
Producent	UNI-T

Opis produktu

UT-803 jest cyfrowym miernikiem laboratoryjnym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod

Pomiar napięcia DC:	600 mV $\pm$ (0.6% + 2) @ 0.1 mV, 6 V $\pm$ (0.3% + 2) @ 0.001 V, 60 V $\pm$ (0.3% + 2) @ 0.01 V, 600 V $\pm$ (0.3% + 2) @ 0.1 V, 1000 V $\pm$ (0.5% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	600 mV @ 0.1 mV : $\pm$ (0.6% + 5) @ 40 Hz ... 50 kHz $\pm$ (1.0% + 5) @ 50 kHz ... 100 kHz 6 V @ 0.001 V : $\pm$ (0.6% + 5) @ 40 Hz ... 1 kHz $\pm$ (1.0% + 5) @ 1 kHz ... 10 kHz $\pm$ (3.0% + 5) @ 10 kHz ... 100 kHz 60 V @ 0.01 V : $\pm$ (0.6% + 5) @ 40 Hz ... 1 kHz $\pm$ (1.5% + 5) @ 1 kHz ... 10 kHz $\pm$ (3.0% + 5) @ 10 kHz ... 20 kHz $\pm$ (8.0% + 5) @ 20 kHz ... 100 kHz 600 V @ 0.1 V : $\pm$ (0.6% + 5) @ 40 Hz ... 1 kHz $\pm$ (3.5% + 5) @ 1 kHz ... 10 kHz 1000 V @ 1 V : $\pm$ (1.2% + 3) @ 40 Hz ... 1 kHz $\pm$ (3.0% + 3) @ 1 kHz ... 3 kHz
Pomiar prądu DC:	600 μ A $\pm$ (0.5% + 3) @ 0.1 μ A, 6000 μ A $\pm$ (0.5% + 3) @ 1 μ A, 60 mA $\pm$ (0.5% + 3) @ 0.01 mA, 600 mA $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.1 mA, 10 A $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	600 μA @ 0.1 μA : $\pm$ (1.0% + 5) @ 40 Hz ... 10 kHz $\pm$ (2.0% + 5) @ 10 kHz ... 15 kHz

	6000 Ω A @ 1 Ω A : $\pm (1.0\% + 5)$ @ 40 Hz ... 10 kHz $\pm (2.0\% + 5)$ @ 10 kHz ... 15 kHz 60 mA @ 0.01 mA : $\pm (1.0\% + 5)$ @ 40 Hz ... 10 kHz $\pm (2.0\% + 5)$ @ 10 kHz ... 15 kHz 600 mA @ 0.1 mA : $\pm (1.0\% + 5)$ @ 40 Hz ... 10 kHz $\pm (3.0\% + 5)$ @ 1 kHz ... 10 kHz 10 A @ 0.01 A : $\pm (2.0\% + 6)$ @ 40 Hz ... 5 kHz
Pomiar rezystancji:	600 Ω $\pm (0.8\% + 3)$ + rezystancja przewodów pomiarowych @ 0.1 Ω, 6 kΩ $\pm (0.5\% + 2)$ @ 0.001 kΩ, 60 kΩ $\pm (0.5\% + 2)$ @ 0.01 kΩ, 600 kΩ $\pm (0.5\% + 2)$ @ 0.1 kΩ, 6 MΩ $\pm (0.8\% + 2)$ @ 0.001 MΩ, 60 MΩ $\pm (1.2\% + 3)$ @ 0.01 MΩ, 6 nF $\pm (2.5\% + 5)$ @ 0.001 nF, 60 nF $\pm (2.5\% + 5)$ @ 0.01 nF, 600 nF $\pm (2.0\% + 5)$ @ 0.1 nF, 6 μF $\pm (2.0\% + 5)$ @ 0.001 μF, 60 μF $\pm (2.0\% + 5)$ @ 0.01 μF, 600 μF $\pm (3.0\% + 4)$ @ 0.1 μF, 6 mF $\pm (5.0\% + 4)$ @ 0.001 mF
Pomiar pojemności:	
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	6 kHz $\pm (0.1\% + 3)$ @ 0.001 kHz, 60 kHz $\pm (0.1\% + 3)$ @ 0.01 kHz, 600 kHz $\pm (0.1\% + 3)$ @ 0.1 kHz, 6 MHz $\pm (0.1\% + 3)$ @ 0.001 MHz, 60 MHz $\pm (0.1\% + 3)$ @ 0.01 MHz , °C : -40 °C ... 0 °C $\pm (8.0\% + 5)$ @ 1 °C , 0 °C ... 400 °C $\pm (1.0\% + 3)$ @ 1 °C , 400 °C ... 1000 °C $\pm (1.5\% + 3)$ @ 1 °C , °F : -40 °F ... 32 °F $\pm (8.0\% + 5)$ @ 1 °F , 32 °F ... 752 °F $\pm (1.5\% + 5)$ @ 1 °F , 752 °F ... 1832 °F $\pm (2.5\% + 5)$ @ 1 °C
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	—
hFE:	✓
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	—
USB:	—
Wybrane cechy:	Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem Możliwość pomiaru napięcia zmiennego z uwzględnieniem składowej stałej (funkcja pomiaru AC+DC)

	Hold - zatrzymanie wskazania miernika
Zasilanie:	Estetyczne i solidne wykonanie 6 x Bateria 1.5V, typ R14/LR14 (brak w zestawie), 220 V AC
Waga:	1.88 kg
Wymiary:	306 x 243 x 107 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata