

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/miernik-laboratoryjny-ut-8802e-uni-t-p-8842.html>



MIERNIK LABORATORYJNY UT-8802E UNI-T

Cena brutto	853,30 zł
Cena netto	693,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-8802E
Kod EAN	5901890044318
Producent	UNI-T

Opis produktu

UT-8802E jest cyfrowym miernikiem laboratoryjnym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz sprawdzania poprawności działania diod

Pomiar napięcia DC:	200 mV $\pm$ (0.1% + 5) @ 0.01 mV, 2 V $\pm$ (0.1% + 3) @ 0.1 mV, 20 V $\pm$ (0.1% + 3) @ 0.001 V, 200 V $\pm$ (0.1% + 3) @ 0.01 V, 1000 V $\pm$ (0.2% + 5) @ 0.1 V
Pomiar napięcia AC:	2 V @ 100 μ V $\pm$ (0.5% + 20) @ 40 Hz ... 1 kHz 20 V @ 1 mV $\pm$ (0.5% + 20) @ 40 Hz ... 1 kHz 200 V @ 10 mV $\pm$ (0.5% + 20) @ 40 Hz ... 1 kHz 750 V @ 0.1 V $\pm$ (0.8% + 40) @ 40 Hz ... 1 kHz
Pomiar prądu DC:	200 μ A $\pm$ (0.5% + 20) @ 10 nA, 2 mA $\pm$ (0.5% + 20) @ 100 nA, 20 mA $\pm$ (0.5% + 20) @ 1 μ A, 200 mA $\pm$ (0.5% + 20) @ 10 μ A, 20 A $\pm$ (1.5% + 40) @ 1 mA
Pomiar prądu AC:	2 mA @ 0.1 μ A $\pm$ (0.8% + 40) @ 45 Hz ... 400 Hz 20 mA @ 1 μ A $\pm$ (0.8% + 40) @ 45 Hz ... 400 Hz 200 mA @ 10 μ A $\pm$ (0.8% + 40) @ 45 Hz ... 400 Hz 20 A @ 1 mA $\pm$ (2% + 40) @ 45 Hz ... 400 Hz
Pomiar rezystancji:	200 Ω $\pm$ (0.5% + 10) + rezystancja przewodów pomiarowych @ 0.01 Ω , 2 k Ω $\pm$ (0.5% + 10) @ 0.1 Ω , 20 k Ω $\pm$ (0.5% + 10) @ 1 Ω , 200 k Ω $\pm$ (0.5% + 10) @ 10 Ω , 2 M Ω $\pm$ (0.5% + 10) @ 100 Ω , 200 M Ω @ 1 k Ω
Pomiar pojemności:	20 nF $\pm$ (2.5% + 10) @ 1 pF, 200 nF $\pm$ (1.5% + 10) @ 10 pF, 2 μ F $\pm$ (1.5% + 10) @ 100 pF, 20 μ F $\pm$ (1.5% + 10) @ 1 nF, 200 μ F $\pm$ (1.5% + 10) @ 10 nF, 2 mF $\pm$ (1.5% + 10) @ 100 nF, 20 mF $\pm$ (10% + 10) @ 1 μ F, 100 mF @ 10 μ F
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	200 Hz $\pm$ (1% + 5) @ 0.01 Hz, 2 kHz $\pm$ (1% + 5) @ 0.1 Hz, 20 kHz $\pm$ (1% + 5) @ 1 Hz, 200 kHz $\pm$ (1% + 5) @ 10 Hz, 2 MHz $\pm$ (1% + 5) @ 100 Hz, 10 MHz $\pm$ (1% + 5) @ 1 kHz,

Pomiar temperatury:	5 % ... 99 % $\pm$ (1.5% + 2) @ 10 Hz ... 10 kHz
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	—
hFE:	✓
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	—
USB:	✓
Wybrane cechy:	Bardzo wysoka dokładność pomiarów Wyświetlacz EBTN REL - tryb pomiaru względnego Zapis wartości MAX / MIN Hold - zatrzymanie wskazania miernika Port USB Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie:	110 V AC / 120 V AC / 220 V AC / 240 V AC - wybierane przełącznikiem
Waga:	3.43 kg
Wymiary:	320 x 265 x 110 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata