

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/miernik-rezystancji-izolacji-tester-rcd-ut-526-uni-t-p-8934.html>



MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI + TESTER RCD UT-526 UNI-T

Cena brutto	982,07 zł
Cena netto	798,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-526
Kod EAN	5901436743965
Producent	UNI-T

Opis produktu

Miernik UT-526 jest specjalistycznym urządzeniem przeznaczonym do pomiaru rezystancji izolacji do 500M Ω oraz wykonywania testów RCD (wyłączników różnicowoprądowych). Dodatkowo funkcja Continuity pozwala na wykonanie testu rezystancji pętli linii uziemienia.

Uwaga!

Pomiar rezystancji:	Napięcie probiercze 250 V : 0.05 M Ω ... 200 M Ω Napięcie probiercze 500 V : 0.05 M Ω ... 300 M Ω Napięcie probiercze 1000 V : 0.05 M Ω ... 500 M Ω
Dokładność pomiaru:	0.05 M Ω ... 500 M Ω $\pm$ (5% + 5)
Napięcie otwartego obwodu:	Napięcie probiercze + 10 %
Natężenie prądu testującego:	0.9 mA ... 1.1 mA
Natężenie prądu zwarcia:	
Pomiar napięcia AC:	0 V ... 440 V $\pm$ (2% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia DC:	0 V ... 440 V $\pm$ (2% + 3) @ 1 V
Pomiar małych rezystancji:	0.01 Ω ... 2000 Ω $\pm$ (2% + 5)
Pomiar częstotliwości:	20 Hz ... 100 Hz - tylko dla celów porównawczych
Test wyłączników różnicowoprądowych RCD:	Napięcie robocze: 220V $\pm$ 10 % Prąd testowy: 10mA / 30mA / 100mA / 300mA Zakresy czasu wyłączenia : • 0 ... 2000 ms $\pm$ (5% + 2) @ 10 mA • 0 ... 500 ms $\pm$ (5% + 2) @ 30 mA • 0 ... 300 ms $\pm$ (5% + 2) @ 100 mA • 0 ... 300 ms $\pm$ (5% + 2) @ 300 mA
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	—
RS-232:	—
USB:	—

Wybrane cechy:	Ostrzeżenie o użyciu wysokiego napięcia w czasie pomiaru, Przełącznik fazy 0° / 180° podczas testu RCD, Automatyczna identyfikacja napięcia AC/DC, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Buzzer, Alarm niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	≤ 85 % (bez kondensacji)
Zasilanie:	6 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie
Waga:	0.45 kg
Wymiary:	150 x 100 x 71 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata