

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/miernik-rezystancji-izolacji-ut-513a-uni-t-p-8819.html>



MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI UT-513A UNI-T

Cena brutto	1 779,01 zł
Cena netto	1 446,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-513A
Kod EAN	5901890006668
Producent	UNI-T

Opis produktu

Miernik UT-513A jest specjalistycznym urządzeniem przeznaczonym do pomiaru rezystancji izolacji w zakresie od 0M Ω do 1000G Ω .

Uwaga!

Pomiar rezystancji:	Napięcie probiercze 500 V : 0.0 M Ω ... 20 G Ω Napięcie probiercze 1000 V : 0.0 M Ω ... 40 G Ω Napięcie probiercze 2500 V : 0.0 M Ω ... 100 G Ω Napięcie probiercze 5000 V : 0.0 M Ω ... 1000 G Ω
Dokładność pomiaru:	0.0 M Ω ... 99.9 M Ω $\pm$ (3% + 5) 100 M Ω ... 9.99 G Ω $\pm$ (5% + 5) 10 G Ω ... 99.9 G Ω $\pm$ (10% + 5) $\geq$ 100 G Ω $\pm$ (20% + 5)
Napięcie otwartego obwodu:	Napięcie probiercze + 20 %
Natężenie prądu testującego:	1 mA ... 1.2 mA @ 500 k Ω / 500 V 1 mA ... 1.2 mA @ 1 M Ω / 1000 V 1 mA ... 1.2 mA @ 2.5 M Ω / 2500 V 1 mA ... 1.2 mA @ 5 M Ω / 5000 V
Natężenie prądu zwarcia:	
Pomiar napięcia AC:	30 V ... 600 V $\pm$ (2% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia DC:	30 V ... 600 V $\pm$ (2% + 3) @ 1 V
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	✓
RS-232:	—
USB:	✓
Wybrane cechy:	Bargraf, Możliwość wykonania pomiaru porównawczego, Ostrzeżenie o użyciu wysokiego napięcia w czasie pomiaru, Pomiar indeksu polaryzacji (PI), Maksymalny czas trwania pomiaru: 15 min, Zapis do 18 wyników pomiarów w pamięci urządzenia, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Alarm niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie

Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	≤ 85 % (bez kondensacji)
Zasilanie:	8 x Bateria 1.5V, typ R14/LR14 - w zestawie, 15 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	1.28 kg
Wymiary:	202 x 155 x 91 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata