



MIERNIK UNIWERSALNY KT-33 UNI-T

Cena brutto	43,74 zł
Cena netto	35,56 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KT-33
Kod EAN	5901436740445
Producent	UNI-T

Opis produktu

. KT-33 jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, diod.

Pomiar napięcia DC:	200 mV $\pm$ (0.5% + 2) @ 0.1 mV , 2000 mV $\pm$ (0.5% + 2) @ 1 mV , 20 V $\pm$ (0.5% + 2) @ 0.01 V , 200 V $\pm$ (0.5% + 2) @ 0.1 V , 500 V $\pm$ (0.8% + 2) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	200 V $\pm$ (1.2% + 10) @ 0.1 V , 500 V $\pm$ (1.2% + 10) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	200 μ A $\pm$ (1.0% + 2) @ 0.1 μ A , 2000 μ A $\pm$ (1.0% + 2) @ 1 μ A , 20 mA $\pm$ (1.0% + 2) @ 0.01 mA , 200 mA $\pm$ (1.2% + 2) @ 0.1 mA , 10 A $\pm$ (2.0% + 5) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	—
Pomiar rezystancji:	200 Ω $\pm$ (0.8% + 5) @ 0.1 Ω , 2 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 0.001 k Ω , 20 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 0.01 k Ω , 200 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 0.1 k Ω , 2 M Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 0.001 M Ω , 20 M Ω $\pm$ (1.0% + 5) @ 0.01 M Ω , 200 M Ω $\pm$ (5% + 10) @ 0.1 M Ω * * Uwaga! Dla zakresu pomiarowego 200 M Ω od wartości odczytu należy odjąć 10
Pomiar pojemności:	—
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	—
Pomiar temperatury:	—
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	—
hFE:	✓
Test diody:	✓

Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	—
Wybrane cechy:	Duży, czytelny wyświetlacz LCD Alarm niskiego poziomu baterii Estetyczne i solidne wykonanie Wbudowane źródło sygnału prostokątnego o częstotliwości 50 Hz i rezystancji wyjściowej 47 kΩ
Zasilanie:	Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie
Waga:	0.18 kg
Wymiary:	133 x 77 x 37 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata