

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/miernik-universalny-rb-30c-rebel-tools-p-10542.html>



MIERNIK UNIWERSALNY RB-30C REBEL Tools

Cena brutto	58,86 zł
Cena netto	47,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RB-30C
Kod EAN	5901890058162

Opis produktu

RB-30C jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, temperatury, hFE, diod

Pomiar napięcia DC:	200 mV ± (0.5% + 3) @ 0.1 mV , 2000 mV ± (0.8% + 5) @ 1 mV , 20 V ± (0.8% + 5) @ 0.01 V , 200 V ± (0.8% + 5) @ 0.1 V , 1000 V ± (1.0% + 5) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	200 V ± (2.0% + 10) @ 0.1 V , 750 V ± (2.0% + 10) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	200 μA ± (1.8% + 2) @ 0.1 μA , 20 mA ± (1.8% + 2) @ 0.01 mA , 200 mA ± (2.0% + 2) @ 0.1 mA , 10 A ± (2.0% + 10) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	—
Pomiar rezystancji:	200 Ω ± (1.0% + 10) @ 0.1 Ω , 2000 Ω ± (1.0% + 4) @ 1 Ω , 20 kΩ ± (1.0% + 4) @ 0.01 kΩ , 200 kΩ ± (1.0% + 4) @ 0.1 kΩ , 2 MΩ ± (1.0% + 4) @ 0.001 MΩ
Pomiar pojemności:	—
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	—
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	—
Pomiar temperatury:	°C : -40 ... 150 °C ± (1.0% + 4) @ 1 °C , >150 ... 1370 °C ± (1.5% + 15) @ 1 °C °F : -40 ... 302 °F ± (1.0% + 4) @ 1 °F , 302 ... 1999 °F ± (1.5% + 15) @ 1 °F
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	—
hFE:	✓

Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	—
Wybrane cechy:	Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Hold - zatrzymanie wskazania miernika, Estetyczne i solidne wykonanie, Alarm niskiego poziomu baterii
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie
Waga:	0.15 kg
Wymiary:	160 x 75 x 32 mm
Producent / Marka:	REBEL Tools
Gwarancja:	2 lata