

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/miernik-uniwersalny-ut-133a-uni-t-p-10547.html>



MIERNIK UNIWERSALNY UT-133A UNI-T

Cena brutto	137,27 zł
Cena netto	111,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-133A
Kod EAN	5901890065085
Producent	UNI-T

Opis produktu

UT-133A jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod. Miernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego (przy pomiarze napięcia, natężenia i rezystancji).

Dodatkowo UT-133A posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV)

Pomiar napięcia DC:	600 mV ± (0.7% + 3) @ 0.1 mV , 6 V ± (0.5% + 3) @ 0.001 V , 60 V ± (0.7% + 3) @ 0.01 V , 600 V ± (0.7% + 3) @ 0.1 V
Pomiar napięcia AC:	600 mV ± (1.0% + 2) @ 0.1 mV , 6 V ± (0.7% + 3) @ 0.001 V , 60 V ± (1.0% + 2) @ 0.01 V , 600 V ± (1.2% + 3) @ 0.1 V
Pomiar prądu DC:	600 ?A ± (1.0% + 3) @ 0.1 ?A , 6000 ?A ± (1.0% + 3) @ 1 ?A , 60 mA ± (1.0% + 3) @ 0.01 mA , 600 mA ± (1.0% + 3) @ 0.1 mA , 6 A ± (1.2% + 5) @ 0.001 A , 10 A ± (1.2% + 5) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	600 ?A ± (1.2% + 3) @ 0.1 ?A , 6000 ?A ± (1.2% + 3) @ 1 ?A , 60 mA ± (1.2% + 3) @ 0.01 mA , 600 mA ± (1.2% + 3) @ 0.1 mA , 6 A ± (1.5% + 5) @ 0.001 A , 10 A ± (1.5% + 5) @ 0.01 A
Pomiar rezystancji:	600 ? ± (1.0% + 2) @ 0.1 ? , 6 k? ± (0.8% + 2) @ 0.001 k? , 60 k? ± (0.8% + 2) @ 0.01 k? , 600 k? ± (0.8% + 2) @ 0.1 k? , 60 M? ± (2.0% + 5) @ 0.01 M?
Pomiar pojemności:	9.999 nF ± (4% + 10) @ 0.001 nF , 99.99 nF ± (4% + 5) @ 0.01 nF , 999.9 nF ± (4% + 5) @ 0.1 nF , 9.999 ?F ± (4% + 5) @ 0.001 ?F , 99.99 ?F ± (4% + 5) @ 0.01 ?F , 999.9 ?F ± (4% + 5) @ 0.1 ?F , 9.999 mF ± (10%) @ 0.001 mF

Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	60 Hz ... 1 MHz $\pm$ (0.1% + 5) @ 0.01 Hz ... 0.001 MHz
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	—
Pomiar temperatury:	$^{\circ}\text{C}$: -40 ... 40 $^{\circ}\text{C} \pm 4$ @ 1 $^{\circ}\text{C}$, >40 ... 500 $^{\circ}\text{C} \pm (1.0\% + 4)$ @ 1 $^{\circ}\text{C}$, >500 ... 1000 $^{\circ}\text{C} \pm (2.0\% + 4)$ @ 1 $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$: -40 ... 104 $^{\circ}\text{F} \pm 5$ @ 1 $^{\circ}\text{F}$, >104 ... 932 $^{\circ}\text{F} \pm (1.5\% + 5)$ @ 1 $^{\circ}\text{F}$, >932 ... 1832 $^{\circ}\text{F} \pm (2.5\% + 5)$ @ 1 $^{\circ}\text{F}$
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	✓
hFE:	—
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	—
Wybrane cechy:	NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego, REL - tryb pomiaru względnego, Hold - zatrzymanie wskazania miernika, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Estetyczne i solidne wykonanie, Alarm niskiego poziomu baterii
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	155 x 77 x 49 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata