

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/miernik-universalny-ut-139a-uni-t-p-8803.html>



MIERNIK UNIWERSALNY UT-139A UNI-T

Cena brutto	235,35 zł
Cena netto	191,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-139A
Kod EAN	5901436796725
Producent	UNI-T

Opis produktu

UT-139A jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji. Miernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego (przy pomiarze napięcia, natężenia i rezystancji). Urządzenie posiada także wbudowany tester baterii.

Dla pomiarów AC w urządzeniu został wbudowany filtr eliminujący zakłócenia wielkiej częstotliwości, mogące mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC). Dodatkowo UT-139A posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

Pomiar napięcia DC:	$20\text{ mV} \pm (0.7\% + 2) @ 10\text{ ?V}$, $200\text{ mV} \pm (0.5\% + 2) @ 0.1\text{ mV}$, $2\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 1\text{ mV}$, $20\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 10\text{ mV}$, $200\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 1\text{ V}$
Pomiar napięcia AC:	V.F.C. OFF (45 Hz ... 400 Hz) : $20\text{ mV} \pm (1\% + 3) @ 10\text{ ?V}$, $200\text{ mV} \pm (1\% + 3) @ 0.1\text{ mV}$, $2\text{ V} \pm (1\% + 3) @ 1\text{ mV}$, $20\text{ V} \pm (1\% + 3) @ 10\text{ mV}$, $200\text{ V} \pm (1\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (1.2\% + 3) @ 1\text{ V}$, V.F.C. ON (45 Hz ... 400 Hz) : $200\text{ V} \dots 600\text{ V} \pm (4\% + 3) @ 0.1\text{ V} / 1\text{ V}$
Pomiar prądu DC:	$200\text{ ?A} \pm (0.7\% + 2) @ 0.1\text{ ?A}$, $2000\text{ ?A} \pm (0.7\% + 2) @ 1\text{ ?A}$, $20\text{ mA} \pm (0.7\% + 2) @ 10\text{ ?A}$, $200\text{ mA} \pm (0.7\% + 2) @ 0.1\text{ mA}$, $2\text{ A} \pm (1.0\% + 3) @ 1\text{ mA}$, $10\text{ A} \pm (1.0\% + 3) @ 10\text{ mA}$
Pomiar prądu AC:	$200\text{ ?A} \pm (1\% + 3) @ 0.1\text{ ?A}$, $2000\text{ ?A} \pm (1\% + 3) @ 1\text{ ?A}$, $20\text{ mA} \pm (1\% + 3) @ 10\text{ ?A}$, $200\text{ mA} \pm (1\% + 3) @ 0.1\text{ mA}$, $2\text{ A} \pm (1.2\% + 3) @ 1\text{ mA}$, $10\text{ A} \pm (1.2\% + 3) @ 10\text{ mA}$
Pomiar rezystancji:	$200\text{ ?} \pm (1\% + 2) @ 0.1\text{ ?}$, $2\text{ k?} \pm (1\% + 2) @ 1\text{ ?}$, $20\text{ k?} \pm (1\% + 2) @ 10\text{ ?}$, $200\text{ k?} \pm (1\% + 2) @ 100\text{ ?}$,

	2 M? ± (1% + 2) @ 1 k? , 20 M? ± (1.2% + 3) @ 10 k?
Pomiar pojemności:	—
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	—
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	—
Pomiar temperatury:	—
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	✓
hFE:	—
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	—
Wybrane cechy:	Pomiar stopnia rozładowania baterii: 9V, 1.5V, NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego, Funkcja V.F.C. - pozwala na pomiar wartości napięcia AC z wykorzystaniem filtra dolnoprzepustowego o częstotliwości granicznej 400 Hz, REL - tryb pomiaru względnego, Hold - zatrzymanie wskazania miernika, Zapis wartości MAX / MIN, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Estetyczne i solidne wykonanie, Alarm niskiego poziomu baterii
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	176 x 81 x 48 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata