

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/miernik-universalny-ut-139b-uni-t-p-8802.html>



MIERNIK UNIWERSALNY UT-139B UNI-T

Cena brutto	251,56 zł
Cena netto	204,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-139B
Kod EAN	5901436796732
Producent	UNI-T

Opis produktu

UT-139B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz sprawdzania poprawności działania diod. Miernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego.

Dla pomiarów AC w urządzeniu został wbudowany filtr eliminujący zakłócenia wielkiej częstotliwości, mogące mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC). Dodatkowo UT-139B posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

Pomiar napięcia DC:	$40\text{ mV} \pm (0.7\% + 2) @ 10\text{ ?V}$, $400\text{ mV} \pm (0.5\% + 2) @ 0.1\text{ mV}$, $4\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 1\text{ mV}$, $40\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 10\text{ mV}$, $400\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 1\text{ V}$
Pomiar napięcia AC:	V.F.C. OFF (45 Hz ... 400 Hz) : $40\text{ mV} \pm (1\% + 3) @ 10\text{ ?V}$, $400\text{ mV} \pm (1\% + 3) @ 0.1\text{ mV}$, $4\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 1\text{ mV}$, $40\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 10\text{ mV}$, $400\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (1\% + 3) @ 1\text{ V}$, V.F.C. ON (45 Hz ... 400 Hz) : $200\text{ V} \dots 600\text{ V} \pm (4\% + 3) @ 0.1\text{ V} / 1\text{ V}$
Pomiar prądu DC:	$400\text{ ?A} \pm (0.7\% + 2) @ 0.1\text{ ?A}$, $4000\text{ ?A} \pm (0.7\% + 2) @ 1\text{ ?A}$, $40\text{ mA} \pm (0.7\% + 2) @ 10\text{ ?A}$, $400\text{ mA} \pm (0.7\% + 2) @ 0.1\text{ mA}$, $4\text{ A} \pm (1\% + 3) @ 1\text{ mA}$, $10\text{ A} \pm (1\% + 3) @ 10\text{ mA}$
Pomiar prądu AC:	$400\text{ ?A} \pm (1\% + 3) @ 0.1\text{ ?A}$, $4000\text{ ?A} \pm (1\% + 3) @ 1\text{ ?A}$, $40\text{ mA} \pm (1\% + 3) @ 10\text{ ?A}$, $400\text{ mA} \pm (1\% + 3) @ 0.1\text{ mA}$, $4\text{ A} \pm (1.2\% + 3) @ 1\text{ mA}$, $10\text{ A} \pm (1.2\% + 3) @ 10\text{ mA}$
Pomiar rezystancji:	$400\text{ ?} \pm (1\% + 2) @ 0.1\text{ ?}$, $4\text{ k?} \pm (0.8\% + 2) @ 1\text{ ?}$, $40\text{ k?} \pm (0.8\% + 2) @ 10\text{ ?}$, $400\text{ k?} \pm (0.8\% + 2) @ 100\text{ ?}$,

	4 M? ± (1.2% + 2) @ 1 k? , 40 M? ± (1.5% + 3) @ 10 k?
Pomiar pojemności:	9.999 nF ± (4% + 10) - w trybie pomiaru względnego @ 1 pF , 99.99 nF ... 999.9 ?F ± (4% + 5) @ 10 pF ... 0.1 nF , 9.999 mF ... 99.99 mF ± 10% (?2 mF) @ 1 ?F ... 10 ?F
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	9.999 Hz ... 9.999 MHz ± (0.1% + 4) @ 0.001 Hz ... 0.001 MHz , 1 % ... 99.9 % @ 0.1 %
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	✓
Pomiar temperatury:	—
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	✓
hFE:	—
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	—
Wybrane cechy:	NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego, Funkcja V.F.C. - pozwala na pomiar wartości napięcia AC z wykorzystaniem filtra dolnoprzepustowego o częstotliwości granicznej 400 Hz, REL - tryb pomiaru względnego, Hold - zatrzymanie wskazania miernika, Zapis wartości MAX / MIN, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Estetyczne i solidne wykonanie, Alarm niskiego poziomu baterii
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	176 x 81 x 48 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata