

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/miernik-universalny-ut-191e-uni-t-p-8895.html>



MIERNIK UNIWERSALNY UT-191E UNI-T

Cena brutto	398,30 zł
Cena netto	323,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-191E
Kod EAN	5901890044929
Producent	UNI-T

Opis produktu

UT-191E jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz sprawdzania poprawności działania diod. Miernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego.

Urządzenie spełnia klasę szczelności IP65

Pomiar napięcia DC:	$600 \text{ mV} \pm (0.7\% + 3) @ 0.1 \text{ mV}$, $6 \text{ V} \pm (0.5\% + 3) @ 0.001 \text{ V}$, $60 \text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.01 \text{ V}$, $600 \text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.1 \text{ V}$
Pomiar napięcia AC:	$600 \text{ mV} \pm (1.0\% + 4) @ 0.1 \text{ mV}$, $6 \text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.001 \text{ V}$, $60 \text{ V} \pm (1.0\% + 3) @ 0.01 \text{ V}$, $600 \text{ V} \pm (1.0\% + 3) @ 0.1 \text{ V}$ Tryb LPF : $600 \text{ V} \pm (2.0\% + 5) @ 0.1 \text{ V}$ Tryb LoZ : $600 \text{ V} \pm (2.0\% + 5) @ 0.1 \text{ V}$
Pomiar prądu DC:	$600 \text{ ?A} \pm (0.8\% + 3) @ 0.1 \text{ ?A}$, $6000 \text{ ?A} \pm (0.8\% + 3) @ 1 \text{ ?A}$, $60 \text{ mA} \pm (0.8\% + 3) @ 0.01 \text{ mA}$, $600 \text{ mA} \pm (0.8\% + 3) @ 0.1 \text{ mA}$, $6 \text{ A} \pm (1.0\% + 3) @ 0.001 \text{ A}$, $20 \text{ A} \pm (1.2\% + 5) @ 0.01 \text{ A}$
Pomiar prądu AC:	$600 \text{ ?A} \pm (1.0\% + 3) @ 0.1 \text{ ?A}$, $6000 \text{ ?A} \pm (1.0\% + 3) @ 1 \text{ ?A}$, $60 \text{ mA} \pm (1.0\% + 3) @ 0.01 \text{ mA}$, $600 \text{ mA} \pm (1.0\% + 3) @ 0.1 \text{ mA}$, $6 \text{ A} \pm (1.2\% + 3) @ 0.001 \text{ A}$, $20 \text{ A} \pm (1.5\% + 5) @ 0.01 \text{ A}$
Pomiar rezystancji:	$600 \text{ ?} \pm (1.0\% + 2) @ 0.1 \text{ ?}$, $6 \text{ k?} \pm (0.8\% + 2) @ 0.001 \text{ k?}$, $60 \text{ k?} \pm (0.8\% + 2) @ 0.01 \text{ k?}$, $600 \text{ k?} \pm (0.8\% + 2) @ 0.1 \text{ k?}$, $6 \text{ M?} \pm (1.2\% + 3) @ 0.001 \text{ M?}$,

	60 M? ± (2.5% + 5) @ 0.01 M?
Pomiar pojemności:	6 nF ± (4% + 8) + pojemność przewodów pomiarowych @ 1 pF , 60 nF ... 600 ?F ± (3% + 5) @ 10 pF ... 100 nF , 6 mF ... 60 mF ± 10% @ 1 ?F ... 10 ?F
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	10 Hz ... 1 MHz ± (0.1% + 4) @ 0.01 Hz ... 0.001 MHz
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	0.1 % ... 99.9 % ± (2% + 5) @ 0.1 %
Pomiar temperatury:	—
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	✓
hFE:	—
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	—
USB:	—
Wybrane cechy:	True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu, Możliwość pomiaru napięcia AC z użyciem niskiej impedancji pomiarowej (tryb LoZ), Funkcja LPF - pozwala na pomiar wartości napięcia AC z wykorzystaniem filtra dolnoprzepustowego o częstotliwości granicznej 200 Hz, Solidna obudowa spełniająca wymogi klasy szczelności IP65, Zamrożenie ostatniego wskazania, Wbudowana latarka, Zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania, REL - tryb pomiaru względnego, Analogowy bargraf, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Alarm niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie, W komplecie znajduje się praktyczne etui
Zasilanie:	Bateria 9V, typ 6LR61
Waga:	0.4 kg
Wymiary:	180 x 87 x 66 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata