

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/miernik-uniwersalny-ut-195ds-uni-t-p-8919.html>



MIERNIK UNIWERSALNY UT-195DS UNI-T

Cena brutto	857,17 zł
Cena netto	696,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-195DS
Kod EAN	5901890028844
Producent	UNI-T

Opis produktu

UT-195DS jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz sprawdzania poprawności działania diod. Miernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego.

Urządzenie spełnia klasę szczelności IP65

Pomiar napięcia DC:	600 mV $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.1 mV , 6 V $\pm$ (0.5% + 3) @ 0.001 V , 60 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.01 V , 600 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.1 V , 1000 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 1 V , 6 ... 60 V $\pm$ (1.5% + 4) AC + DC
Pomiar napięcia AC:	600 mV $\pm$ (1% + 4) @ 0.1 mV , 6 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.001 V , 60 V $\pm$ (1% + 3) @ 0.01 V , 600 V $\pm$ (1% + 3) @ 0.1 V , 750 V $\pm$ (1% + 3) @ 1 V Tryb LPF : 6 ... 750 V $\pm$ (2% + 3) @ 0.1 V Tryb LoZ : 600 V $\pm$ (2% + 3) @ 0.1 V
Pomiar prądu DC:	600 μ A $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.1 μ A , 6000 μ A $\pm$ (0.8% + 3) @ 1 μ A , 60 mA $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.01 mA , 600 mA $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.1 mA , 6 A $\pm$ (1% + 3) @ 0.001 A , 20 A $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	600 μ A $\pm$ (1% + 3) @ 0.1 μ A , 6000 μ A $\pm$ (1% + 3) @ 1 μ A , 60 mA $\pm$ (1% + 3) @ 0.01 mA , 600 mA $\pm$ (1% + 3) @ 0.1 mA , 6 A $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.001 A , 20 A $\pm$ (1.5% + 5) @ 0.01 A
Pomiar rezystancji:	600 Ω $\pm$ (1% + 2) @ 0.1 Ω , 6 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 0.001 k Ω ,

	60 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 0.01 k Ω , 600 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 0.1 k Ω , 6 M Ω $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.001 M Ω , 60 M Ω $\pm$ (2.5% + 5) @ 0.01 M Ω
Pomiar pojemności:	6 nF $\pm$ (3% + 10) @ 1 pF , 60 nF ... 600 μ F $\pm$ (3% + 5) @ 10 pF ... 100 nF , 6 mF ... 60 mF $\pm$ 10% @ 1 μ F ... 10 μ F
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	100 Hz ... 40 MHz $\pm$ (0.1% + 4) @ 0.01 Hz ... 0.01 MHz
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	0.1 % ... 99.9 % $\pm$ (2% + 5) @ 0.1 %
Pomiar temperatury:	—
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	✓
hFE:	—
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	—
USB:	—
Wybrane cechy:	True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu, Możliwość pomiaru napięcia AC z użyciem niskiej impedancji pomiarowej (tryb LoZ), Funkcja LPF - pozwala na pomiar wartości napięcia AC z wykorzystaniem filtra dolnoprzepustowego o częstotliwości granicznej 200 Hz, Solidna obudowa spełniająca wymogi klasy szczelności IP65, Zamrożenie ostatniego wskazania, Test oraz identyfikacja kolejności faz dla silnika trójfazowego: 600 V, Zapis wartości MAX / MIN, REL - tryb pomiaru względnego, Zapis wartości peak, Analogowy bargraf, Duży, podwójny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Alarm niskiego poziomu baterii, Wbudowana latarka, Estetyczne i solidne wykonanie, W komplecie znajduje się praktyczne etui
Zasilanie:	Bateria 9V, typ 6LR61 (w zestawie)
Waga:	0.47 kg
Wymiary:	195 x 95 x 61 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata