

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/miernik-universalny-ut-71a-uni-t-p-8813.html>



MIERNIK UNIWERSALNY UT-71A UNI-T

Cena brutto	843,53 zł
Cena netto	685,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-71A
Kod EAN	5901436741084
Producent	UNI-T

Opis produktu

UT-71A jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, indukcyjności, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod. Miernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego.

Pomiar napięcia DC:	200 mV $\pm$ (0.1% + 8) @ 0.01 mV , 2 V $\pm$ (0.1% + 8) @ 0.0001 V , 20 V $\pm$ (0.1% + 8) @ 0.001 V , 200 V $\pm$ (0.1% + 8) @ 0.01 V , 1000 V $\pm$ (0.15% + 8) @ 0.1 V
Pomiar napięcia AC:	2 V @ 0.0001 V : $\pm$ (0.8% + 40) @ 45 Hz ... 1 kHz $\pm$ (3% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz $\pm$ (7% + 40) @ 10 kHz ... 100 kHz 20 V @ 0.001 V : $\pm$ (0.8% + 40) @ 45 Hz ... 1 kHz $\pm$ (3% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz $\pm$ (7% + 40) @ 10 kHz ... 100 kHz 200 V @ 0.01 V : $\pm$ (0.8% + 40) @ 45 Hz ... 1 kHz $\pm$ (5% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz 1000 V @ 0.1 V : $\pm$ (1.5% + 40) @ 45 Hz ... 1 kHz $\pm$ (6% + 40) @ 1 kHz ... 5 kHz $\pm$ (10% + 40) @ 5 kHz ... 100 kHz
Pomiar prądu DC:	200 μA $\pm$ (0.2% + 20) @ 0.01 μA , 2000 μA $\pm$ (0.2% + 20) @ 0.1 μA , 20 mA $\pm$ (0.2% + 20) @ 0.001 mA , 200 mA $\pm$ (0.2% + 20) @ 0.01 mA , 10 A $\pm$ (0.8% + 30) @ 0.001 mA
Pomiar prądu AC:	200 μA @ 0.01 μA : $\pm$ (1% + 15) @ 45 Hz ... 1 kHz $\pm$ (2% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz

	2000 μA @ 0.1 μA : $\pm (1\% + 15)$ @ 45 Hz ... 1 kHz $\pm (2\% + 40)$ @ 1 kHz ... 10 kHz 20 mA @ 0.001 mA : $\pm (1\% + 15)$ @ 45 Hz ... 1 kHz $\pm (2\% + 40)$ @ 1 kHz ... 10 kHz 200 mA @ 0.01 mA : $\pm (1\% + 15)$ @ 45 Hz ... 1 kHz $\pm (2\% + 40)$ @ 1 kHz ... 10 kHz 10 A @ 0.001 A : $\pm (2\% + 20)$ @ 45 Hz ... 1 kHz $\pm (2\% + 40)$ @ 1 kHz ... 10 kHz
Pomiar rezystancji:	200 $\Omega \pm (0.5\% + 20)$ + rezystancja przewodów pomiarowych @ 0.01 Ω , 2 k$\Omega \pm (0.5\% + 20)$ @ 0.0001 kΩ , 20 k$\Omega \pm (0.5\% + 20)$ @ 0.001 kΩ , 200 k$\Omega \pm (1\% + 20)$ @ 0.01 kΩ , 2 M$\Omega \pm (1\% + 40)$ @ 0.0001 MΩ , 20 M$\Omega \pm (1.5\% + 40)$ @ 0.001 MΩ
Pomiar pojemności:	20 nF $\pm (1.5\% + 20)$ + pojemność przewodów pomiarowych @ 0.001 nF , 200 nF $\pm (1.5\% + 20)$ @ 0.01 nF , 2 μF $\pm (1.5\% + 20)$ @ 0.0001 μF , 20 μF $\pm (1.5\% + 40)$ @ 0.001 μF , 400 μF $\pm (1.5\% + 40)$ @ 0.01 μF , 2 mF $\pm (5\% + 40)$ @ 0.0001 mF 20 mF @ 0.001 mF
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	20 Hz $\pm (0.1\% + 15)$ @ 0.001 Hz 200 Hz $\pm (0.1\% + 15)$ @ 0.01 Hz 2 kHz $\pm (0.1\% + 15)$ @ 0.0001 Hz 20 kHz $\pm (0.1\% + 15)$ @ 0.001 Hz 200 kHz $\pm (0.1\% + 15)$ @ 0.01 Hz 2 MHz $\pm (0.1\% + 15)$ @ 0.0001 MHz 20 MHz $\pm (0.1\% + 15)$ @ 0.001 Hz 200 MHz @ 0.01 MHz
Pomiar temperatury:	—
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	✓
hFE:	—
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	—
USB:	✓
Wybrane cechy:	Zamrożenie ostatniego wskazania, Zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania, Zapis wartości peak, REL - tryb pomiaru względnego, Analogowy bargraf, Możliwość zapisu odczytów, dostępu do zapisanych wyników oraz przesłania ich do komputera za pomocą interfejsu USB, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem,

	Alarm niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie, W zestawie krótkie przewody pomiarowe z krokodylkami, W komplecie znajduje się praktyczne etui
Zasilanie:	Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	203 x 93 x 40 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata