

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/miernik-universalny-ut-890c-uni-t-p-8896.html>



MIERNIK UNIWERSALNY UT-890C UNI-T

Cena brutto	99,25 zł
Cena netto	80,69 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-890C
Kod EAN	5901890056236
Producent	UNI-T

Opis produktu

UT-890C jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, hFE, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod. Dodatkowo UT-890C posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

Miernik jest wyposażony w przetwornik True RMS umożliwiający dokładny pomiar wartości skutecznej prądu i napięcia zarówno dla przebiegów sinusoidalnych, jak i okształconych.

Pomiar napięcia DC:	600 mV $\pm$ (0.5% + 5) @ 0.1 mV , 6 V $\pm$ (0.5% + 5) @ 0.001 V , 60 V $\pm$ (0.5% + 5) @ 0.01 V , 600 V $\pm$ (0.5% + 5) @ 0.1 V , 1000 V $\pm$ (0.7% + 5) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	6 V $\pm$ (1% + 3) @ 1 mV , 60 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 10 mV , 600 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.1 V , 750 V $\pm$ (1% + 10) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	60 μ A $\pm$ (0.8% + 8) @ 0.01 μ A , 600 μ A $\pm$ (0.8% + 8) @ 0.1 μ A , 6 mA $\pm$ (0.8% + 8) @ 0.001 mA , 60 mA $\pm$ (0.8% + 8) @ 0.01 mA , 600 mA $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.1 mA , 20 A $\pm$ (2% + 5) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	60 μ A $\pm$ (1% + 12) @ 0.01 μ A , 600 μ A $\pm$ (1% + 12) @ 0.1 μ A , 6 mA $\pm$ (1% + 12) @ 0.001 mA , 60 mA $\pm$ (1% + 12) @ 0.01 mA , 600 mA $\pm$ (2% + 3) @ 0.1 mA , 20 A $\pm$ (2% + 3) @ 0.01 A
Pomiar rezystancji:	600 Ω $\pm$ (0.8% + 5) @ 0.1 Ω , 6 k Ω $\pm$ (0.8% + 3) @ 1 Ω , 60 k Ω $\pm$ (0.8% + 3) @ 10 Ω , 600 k Ω $\pm$ (0.8% + 3) @ 100 Ω , 6 M Ω $\pm$ (0.8% + 3) @ 1 k Ω , 60 M Ω $\pm$ (3% + 10) @ 10 k Ω
Pomiar pojemności:	6 nF $\pm$ (4% + 10) @ 0.001 nF , 60 nF $\pm$ (4% + 10) @ 0.01 nF , 600 nF $\pm$ (4% + 10) @ 0.1 nF , 6 μ F $\pm$ (3% + 10) @ 0.001 μ F ,

	$60\ \Omega \pm (3\% + 10)\ @\ 0.01\ \Omega$, $600\ \Omega \pm (3\% + 10)\ @\ 0.1\ \Omega$, $6\ m\Omega \pm (5\% + 10)\ @\ 0.001\ m\Omega$, $60\ m\Omega \pm 10\ \% \ @\ 0.01\ m\Omega$, $100\ m\Omega \pm 10\ \% \ @\ 0.1\ m\Omega$
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	9.999 Hz ... 9.999 MHz $\pm (0.1\% + 5)$ @ 0.001 Hz ... 0.001 MHz
Pomiar temperatury:	$^{\circ}C$ $-40 \dots 40\ ^{\circ}C \pm 3\ ^{\circ}C @ 1\ ^{\circ}C$ $>40 \dots 500\ ^{\circ}C \pm (1\% + 3)\ @\ 1\ ^{\circ}C$ $>500 \dots 1000\ ^{\circ}C \pm (2\% + 3)\ @\ 1\ ^{\circ}C$, $^{\circ}F$ $-40 \dots 104\ ^{\circ}F \pm 5\ ^{\circ}F @ 1\ ^{\circ}F$ $>104 \dots 932\ ^{\circ}F \pm (1.5\% + 5)\ @\ 1\ ^{\circ}F$ $>932 \dots 1832\ ^{\circ}F \pm (2.5\% + 5)\ @\ 1\ ^{\circ}F$
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	—
hFE:	✓
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	—
USB:	—
Wybrane cechy:	True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu, NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego, Zamrożenie ostatniego wskazania, Zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania, Automatyczne wyłączenie po 15 min bezczynności, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Alarm niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	183 x 88 x 56 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata