

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/mobilna-kamera-ahd-cvi-tvi-cvbs-hac-hmw3200l-fr-0210b-s5-1080p-21nbspmm-28nbspmm-dahua-p-10717.html>



MOBILNA KAMERA AHD, CVI, TVI, CVBS HAC-HMW3200L-FR-0210B-S5 - 1080p 2.1 mm, 2.8 mm DAHUA

Cena brutto	710,69 zł
Cena netto	577,80 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HAC-HMW3200L-FR-0210
Kod EAN	6939554995088
Producent	DAHUA

Opis produktu

Podwójna kamera HAC-HMW3200L-FR-0210B-S5 przeznaczona jest do montażu wewnątrz pojazdów. Konstrukcja urządzenia pozwala rejestrować zarówno to, co znajduje się przed lub za pojazdem, jak i w jego wnętrzu.

Ponadto zastosowany w przy kamerze skierowanej do wnętrza pojazdu oświetlacz IR ułatwia obserwację kierowcy i pasażerów w trudnych warunkach oświetleniowych.

Uwaga!

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H PAL
Obiektyw:	2.1 mm - Kamera do obserwacji wnętrza pojazdu , 2.8 mm - Kamera przednia / cofania
Kąt widzenia:	132 ° - Kamera do obserwacji wnętrza pojazdu / 109 ° - Kamera przednia / cofania (dane producenta) 127 ° - Kamera do obserwacji wnętrza pojazdu / 104 ° - Kamera przednia / cofania (nasze testy)
Czułość:	0.02 Lux F2.0 @ 30IRE
Zasięg oświetlacza IR:	3 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Wyjście wideo:	2 x 1 Vpp / 75 ? - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A
Audio:	Wbudowany mikrofon
Wybrane funkcje:	AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła

	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie Automatyczny balans bieli Tryb dzień/noc - Kamera do obserwacji wnętrza pojazdu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Strefy prywatności - maks. 8 Ergonomiczna obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na wstrząsy - EN50155
Menu ekranowe OSD:	✓
Obudowa:	Plastikowa
Kolor:	Czarny
Zastosowanie:	Kamera przeznaczona jest do montażu wewnątrz pojazdów
Zasilanie:	12 V DC / 160 mA - Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora
Pobór mocy:	max. 1.9 W
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Długość przewodu:	2 x 0.5 m
Waga:	0.16 kg
Wymiary:	116 x 100 x 50 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat