

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/mobilna-kamera-ip-ds-2xm6522g0-imnd4mmc-1080p-40nbspmm-hikvision-p-11032.html>



## MOBILNA KAMERA IP DS-2XM6522G0-IM/ND(4mm)(C) - 1080p 4.0 mm Hikvision

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 186,77 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>964,85 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>             |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>DS-2XM6522G0-IM/ND(4</b> |
| Kod EAN          | <b>6931847139254</b>        |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p

Wyjątkowo solidna konstrukcja kamery, odpowiedni kształt, doskonała klasa szczelności IP68 oraz najwyższa klasa wytrzymałości mechanicznej IK10 pozwalają na pracę kamery nawet w bardzo trudnych warunkach (np. montaż na karoserii pojazdu)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Przewód połączeniowy został zakończony złączem M12

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                | TCP/IP                                                           |
| Przetwornik:                             | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS                                    |
| System skanowania:                       | Progresywny                                                      |
| Wielkość matrycy:                        | 2.1 Mpx                                                          |
| Rozdzielczość:                           | 1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw:                                | 4.0 mm                                                           |
| Kąt widzenia:                            | 77 ° (dane producenta)<br>74 ° (nasze testy)                     |
| Kompresja:                               | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                          |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 10 m                                                             |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | —                                                                |
| Audio:                                   | —                                                                |
| Gniazdo karty pamięci:                   | —                                                                |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1080p                                                  |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-TX, Gniazdo M12, 4-pin - kod D                       |
| Protokoły sieciowe:                      | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,            |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                        | RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| WEB Server:                            | Wbudowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Maks. liczba użytkowników on-line:     | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| ONVIF:                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Android: Darmowa |
| Domyślny login / hasło administratora: | iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Domyślny adres IP:                     | 192.168.1.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Porty dostępu przez www:               | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Port ONVIF:                            | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| RTSP URL:                              | Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/<br>Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Interfejs RS-485:                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Wybrane funkcje:                       | WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu<br>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi<br>EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki<br>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)<br>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>Konfigurowalne strefy prywatności<br>Detekcja utraty ostrości obiektu<br>Urządzenie posiada wbudowaną grzałkę<br>Inteligentna Analiza Obrazu : Detekcja ruchu, wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, detekcja twarzy |                  |
| Zasilanie:                             | PoE (802.3af)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Pobór mocy:                            | ≤ 8.8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Obudowa:                               | Compact, Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Kolor:                                 | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Wandaloodporna:                        | IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Klasa szczelności:                     | IP68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Temperatura pracy :                    | -40 °C ... 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Obsługiwane języki:                    | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Waga:              | 0.88 kg           |
| Wymiary:           | 164 x 123 x 65 mm |
| Producent / Marka: | Hikvision         |
| SAP Code:          | 316400111         |
| Gwarancja:         | <b>3 lata</b>     |