

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/modul-alarmowy-micra-gsmgprs-satel-p-6878.html>



## MODUŁ ALARMOWY MICRA GSM/GPRS SATEL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>414,92 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>337,33 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>MICRA</b>         |
| Kod EAN          | <b>5905033333710</b> |
| Producent        | <b>SATEL</b>         |

### Opis produktu

Moduł alarmowy MICRA z komunikatorem GSM/GPRS jest wszechstronnym urządzeniem alarmowym z możliwością obsługi zarówno tradycyjnych czujek przewodowych, jak i dedykowanych czujek bezprzewodowych. Zastosowanie bezprzewodowych czujek ruchu i kontaktronowych zapewnia optymalną ochronę przed włamaniem, a bezprzewodowe czujki dymu mogą zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo.

Obsługa systemu za pomocą pilotów, bezprzewodowego manipulatora czy telefonu komórkowego jest prosta i intuicyjna. Dzięki wejściom analogowym, moduł MICRA pełnić może także funkcję dozoru urządzeń technicznych przekazując informację o przekroczeniu krytycznych parametrów - np. temperatury lub ciśnienia. Chcąc skonfigurować moduł, wystarczy podłączyć go odpowiednim kablem do komputera oraz uruchomić przeznaczoną do tego aplikację.

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Liczba wejść przewodowych:                      | 4 + 1                 |
| Liczba wyjść przekaźnikowych:                   | 2                     |
| Liczba wyjść niskoprądowych typu OC:            | 1                     |
| Liczba wyjść zasilania:                         | 1                     |
| Zasilanie:                                      | 18 V ± 10%            |
| Zalecany typ transformatora:                    | TR40VA (40VA / 18VAC) |
| Typ zasilacza modułu:                           | A                     |
| Łączna wydajność prądowa wbudowanego zasilacza: | 2 A                   |
| Pobór prądu z sieci 230V (w stanie gotowości):  | 50 mA                 |
| Maksymalny pobór prądu z sieci 230V:            | 150 mA                |
| Pobór prądu z akumulatora (w stanie gotowości): | 120 mA                |
| Maksymalny pobór prądu z akumulatora:           | 420 mA                |
| Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora:         | 11 V ± 10 %           |
| Napięcie odcięcia akumulatora:                  | 10.5 V ± 10 %         |
| Prąd ładowania akumulatora:                     | 250 mA ± 20 %         |
| Zakres napięcia wyjściowego zasilacza:          | 10.5 ... 13.8 V DC    |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obciążalność prądowa wyjścia AUX:                           | 500 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Obciążalność prądowa wyjścia FT:                            | 50 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne): | 1 A / 30 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Liczba obsługiwanych pilotów:                               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Typy obsługiwanych pilotów:                                 | P-2<br>P-4<br>T-1<br>T-2<br>T-4                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zasięg działania w terenie otwartym:                        | max. 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Liczba obsługiwanych czujek bezprzewodowych:                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Typy obsługiwanych czujek bezprzewodowych:                  | MSD-300<br>MPD-300<br><del>MMD-300</del>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zakres częstotliwości pracy urządzeń bezprzewodowych:       | 433.05 ... 434.79 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ gniazda mikrofonowego:                                  | JACK 3.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klasa środowiskowa:                                         | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura pracy:                                          | -10 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wybrane funkcje:                                            | wybór trybu pracy wejść: cyfrowe (NO/NC) lub analogowe (pomiar napięć)<br>dedykowane wejście ochrony sabotażowej<br>monitorowanie GPRS/SMS<br>funkcja transmisji testowej SMS/CLIP<br>nieulotna pamięć zdarzeń<br>możliwość programowania lokalnego przez port RS-232 lub<br>zdalnego przez GPRS/SMS |
| Wymiary płytki elektroniki:                                 | 120 x 68.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wymiary:                                                    | 266 x 286 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Producent / Marka:                                          | SATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gwarancja:                                                  | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                               |