

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/modul-przetwornicy-dcdc-20sd-pulsar-p-5223.html>



## MODUŁ PRZETWORNICY DCDC-20SD PULSAR

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>91,68 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>74,54 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>DCDC-20SD</b>     |
| Kod EAN          | <b>5902135303979</b> |
| Producent        | <b>PULSAR</b>        |

### Opis produktu

Moduł przetwornicy obniżającej napięcie Urządzenie DCDC-20SD konwertuje napięcie wejściowe do wartości 4.5V ... 19V DC

|                                                |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                                           | Obniżanie napięcia, DC/DC                                                                                                                              |
| Napięcie zasilania:                            | 8 V ... 28 V DC                                                                                                                                        |
| Napięcie wyjściowe:                            | 4.5 ... 6 V DC,<br>6 ... 9 V DC,<br>9 ... 13 V DC,<br>13 ... 19 V DC ,<br>(ustawiane za pomocą zworek)                                                 |
| Regulacja napięcia wyjściowego:                | Potencjometrem                                                                                                                                         |
| Prąd wyjściowy:                                | 2 A (max)                                                                                                                                              |
| Moc:                                           | 24 W (max)                                                                                                                                             |
| Minimalna różnica napięć pomiędzy wyj. a wej.: | 3 V                                                                                                                                                    |
| Zabezpieczenia:                                | Przeciwzwarceniowe<br>Przeciążeniowe<br>Termiczne                                                                                                      |
| Wybrane cechy:                                 | Sygnalizacja LED - Napięcie wejściowe, Napięcie wyjściowe<br>Wyjście AW (awaria) - typ OC 50mA, sygnalizacja LED awarii<br>co najmniej jednego wyjścia |
| Przeznaczenie:                                 | do zasilania kamer z termostatem                                                                                                                       |
| Waga:                                          | 0.046 kg                                                                                                                                               |
| Wymiary:                                       | 100 x 43 x 27 mm                                                                                                                                       |
| Producent / Marka:                             | PULSAR                                                                                                                                                 |
| Gwarancja:                                     | 2 lata                                                                                                                                                 |