

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/monitor-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ms-act50-4k-5nbsp-p-8841.html>



MONITOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL MS-ACT50-4K 5 "

Cena brutto	745,38 zł
Cena netto	606,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MS-ACT50-4K
Kod EAN	5902887058912

Opis produktu

Wielofunkcyjny tester kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, kamer analogowych, Speed Dome (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu instalacji CCTV

Standard wizji:	AHD - 8 Mpx @ 15 kl/s , HD-CVI - 8 Mpx @ 12.5, 15 kl/s , HD-TVI - 8 Mpx @ 12.5, 15 kl/s , PAL, NTSC
Przekątna matrycy:	5 "
Rozdzielczość nominalna:	800 x 480 px
Regulacja obrazu:	✓
Funkcja uśpienia:	✓
Menu ekranowe OSD:	✓
Wejście Video:	1 szt. - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - PAL / NTSC, Gniazdo BNC 1 szt. VGA (D-Sub 15-pin) max. 1920 x 1080 1 szt. HDMI max. 3840 x 2160, 4K UHD
Wyjście Video:	—
Wejście Audio:	1 szt. Gniazdo Jack 3.5 mm
Wyjście Audio:	—
Interfejs RS-485:	PELCO-D/P, SAMSUNG, PANASONIC, LILIN, YAAN, i inne Sterowanie obiektywem motozoom działa wyłącznie po RS-485 Szybkość transmisji (Baudrate) : 600 ... 115200 b/s
Praca jako źródło zasilania:	12 V DC / 1 A
Zasilanie:	5 V DC 1 A - Port USB Akumulator Li-Ion 3.7 V, 5200 mAh
Czas pracy na akumulatorze:	5 V DC / 2 A - micro USB (zasilacz w komplecie) min. 6.5 godz.
Wybrane funkcje:	Tester skrętki komputerowej
Obsługa:	Duże, czytelne przyciski
Temperatura pracy:	0 °C ... 50 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	30 % ... 90 %
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	184 x 110 x 41 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, serbski, turecki, włoski
Gwarancja:	2 lata