

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-faac-alfa-longkit-zestaw-do-bramy-dwuskrzydlowej-p-13020.html>



NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC-ALFA-LONG/KIT - ZESTAW DO BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ

Cena brutto	2 407,25 zł
Cena netto	1 957,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FAAC-ALFA-LONG/KIT
Kod EAN	8055195065428

Opis produktu

Napęd FAAC-ALFA-LONG/KIT jest przeznaczony do bram skrzydłowych o długości pojedynczego skrzydła do 4-5 m. Dzięki wielu udogodnieniom technologicznym, urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu.

Napęd nie wymaga instalowania zamków (samohamowny). W przypadku np. zaniku napięcia zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni umieszczony w napędzie, pozwala na obsługę ręczną bramy.

W zestawie znajdują się: 2 napędy (silowniki) - model 414-LONG, sterownik E045S, komplet fotokomórek XP20BD (para nadajnik + odbiornik), moduł komunikacji radiowej XF868, pilot radiowy XT4, 2 klucze rozprzegania awaryjnego, obudowa do sterownika - model E oraz niezbędne akcesoria montażowe.

Typ napędu bramy:	Mechaniczny, Do bram skrzydłowych - zestaw do bramy dwuskrzydłowej
Maksymalna siła ciągu:	3500 N
Typ silnika:	Asynchroniczny silnik jednofazowy, 230 V AC
Maksymalna długość bramy:	4 ... 5 m (pojedyncze skrzydło z opcją zamka elektromagnetycznego)
Prędkość liniowa:	16 mm/s (max)
Kąt obrotu:	110 ° (max)
Automatyczne zamykanie bramy:	✓
Automatyczne blokowanie napędu:	✓
Wyłącznik krańcowy:	✓
Możliwość przyłączenia fotokomórki:	✓
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej:	✓
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów:	250 Kanałów
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	≥ 50 m (w terenie otwartym)
Pasma częstotliwości pracy systemu :	868.35 MHz
Ilość cykli na godzinę:	≤ 18

Wybrane cechy:	Napęd samohamowny W komplecie znajdują się wsporniki montażowe : - wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania
Zasilanie:	W zestawie obudowa do sterownika 220 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Obudowa:	Tworzywo sztuczne + Metal (siłownik 414 LONG)
Klasa szczelności:	Tworzywo sztuczne (obudowa sterownika) IP44 (siłownik 414 LONG)
Kolor:	IP55 (obudowa sterownika) Czarny (siłownik 414 LONG)
Temperatura pracy:	Jasny szary (obudowa sterownika) -20 °C ... 55 °C
Waga:	6.3 kg (pojedynczy siłownik bramy)
Wymiary:	745 x 101 x 172 mm (pojedynczy siłownik bramy)
Producent / Marka:	265 x 205 x 87 mm (obudowa sterownika) FAAC
Gwarancja:	2 lata