

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-genius-mistral-300lskit-zestaw-do-bramy-dwuskrzydlowej-p-13008.html>



NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ GENIUS-MISTRAL-300LS/KIT - ZESTAW DO BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ

Cena brutto	2 401,83 zł
Cena netto	1 952,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GENIUS-MISTRAL-300LS/KIT
Kod EAN	8055195065442

Opis produktu

Napęd GENIUS-MISTRAL-300LS/KIT jest przeznaczony do bram skrzydłowych o długości pojedynczego skrzydła do 3 m. Dzięki wielu udogodnieniom technologicznym, urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu.

Aluminiowy korpus zabezpieczony jest podwójną powłoką ochronną, gwarantującą wyższą odporność na działanie czynników atmosferycznych. Poziome wyprowadzenie przewodów umożliwia montaż siłowników blisko ziemi. Napęd nie wymaga instalowania zamków (samohamowny). W przypadku np. zaniku napięcia zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni umieszczony w napędzie, pozwala na obsługę ręczną bramy.

W zestawie znajdują się: 2 napędy (siłowniki) - model MISTRAL 300 LS, sterownik BRAIN 19, komplet fotokomórek VEGA BUS (para nadajnik + odbiornik), moduł komunikacji radiowej RQFZ 433, pilot radiowy ECHO TX4 RC, 4 klucze rozprężania awaryjnego, obudowa do sterownika - model JA320 oraz niezbędne akcesoria montażowe.

Typ napędu bramy:	Mechaniczny, Do bram skrzydłowych - zestaw do bramy dwuskrzydłowej
Maksymalna siła ciągu:	3000 N
Typ silnika:	Asynchroniczny silnik jednofazowy, 230 V AC
Maksymalna długość bramy:	3 m (pojedyncze skrzydło)
Prędkość liniowa:	16 mm/s (max)
Automatyczne zamykanie bramy:	✓
Automatyczne blokowanie napędu:	✓
Wyłącznik krańcowy:	✓
Możliwość przyłączenia fotokomórki:	✓
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej:	✓
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów:	250 Kanałów
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	≤ 50 m (w terenie otwartym)
Pasma częstotliwości pracy systemu :	433.92 MHz
Ilość cykli na godzinę:	~ 30

Wybrane cechy:	Napęd samohamowny System G-Way System bezpieczeństwa PROcoder z centralą sterującą Brain 19 Aluminiowy korpus zabezpieczony jest podwójną powłoką ochronną, gwarantującą wyższą odporność na działanie czynników atmosferycznych Poziome wyprowadzenie przewodów umożliwia montaż siłowników blisko ziemi
Zasilanie:	W zestawie obudowa do sterownika 230 V AC / 50 Hz
Obudowa:	Aluminium (siłownik MISTRAL 300 LS)
Klasa szczelności:	Tworzywo sztuczne (obudowa sterownika) IP54
Kolor:	Grafitowy (siłownik MISTRAL 300 LS)
Temperatura pracy:	Jasny szary (obudowa sterownika) -20 °C ... 55 °C
Waga:	7.4 kg (pojedynczy siłownik bramy)
Wymiary:	840 x 100 x 155 mm (pojedynczy siłownik bramy)
Producent / Marka:	260 x 200 x 95 mm (obudowa sterownika) GENIUS
Gwarancja:	2 lata