

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/ogranicznik-przepiec-axon-multinet-4-ethernet-p-11936.html>



## OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ AXON-MULTINET-4 ETHERNET

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>438,93 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>356,85 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>AXON-MULTINET-4</b> |
| Kod EAN          | <b>5904743333607</b>   |

### Opis produktu

AXON-MULTINET-4 jest wielokanałowym urządzeniem przeznaczonym do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń dołączonych do sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s, takich jak: karty sieciowe, huby, switchy, routery, itp. Urządzenie to składa się z 8 niezależnych kanałów (we/wy), w obrębie których zabezpieczone są 4 pary przewodów w skrętce UTP z odprowadzeniem ładunku do ziemi

|                                                            |                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Liczba kanałów:                                            | 4                                                            |
| Szybkość transmisji:                                       | 10 / 100 / 1000 Mb/s                                         |
| Napięcie znamionowe:                                       | 5 V                                                          |
| Napięcie maksymalne:                                       | 6 V                                                          |
| Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego (linia-linia): | $\leq 40 \text{ V} - 1 \text{ kV}/\mu\text{s}$ [C3]          |
| Napięcie ochrony linia-uziemienie:                         | $\leq 600 \text{ V} - 1 \text{ kV}/\mu\text{s}$ [C3]         |
| Nominalny prąd wyładowczy (linia-linia):                   | 20 A - 10/1000 $\mu\text{s}$ [C3]                            |
| Nominalny prąd wyładowczy (linia-uziemienie):              | 20 A - 10/1000 $\mu\text{s}$ [C3]                            |
| Parametry ochrony:                                         | Zgodne z PN-EN61643-21                                       |
| Typ gniazd:                                                | 8 x Gniazdo RJ-45 ekranowane (8P8C) ( 4 Wejścia, 4 Wyjścia ) |
| Chronione pary przewodów:                                  | 1-2, 3-6, 4-5, 7-8                                           |
| Obudowa:                                                   | Metalowa, czarna                                             |
| Waga:                                                      | 0.31 kg                                                      |
| Wymiary:                                                   | 162 x 52 x 32 mm                                             |
| Długość przewodu uziemiającego:                            | 52 cm                                                        |
| Gwarancja:                                                 | <b>3 lata</b>                                                |