

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/ogranicznik-przebiec-video-opv-16rack-p-6711.html>

## OGRANICZNIK PRZEBIEC VIDEO OPV-16/RACK



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>523,91 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>425,94 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>OPV-16/RACK</b>   |
| Kod EAN          | <b>5902887016356</b> |
| Producent        | <b>DELTA</b>         |

### Opis produktu

Ogranicznik przebiec OPV-16/RACK skutecznie zabezpiecza linię przesyłową umożliwiając odprowadzenie prądu udarowego do ziemi, przez co zapewnia właściwą ochronę przeciwprzebieciową urządzeń elektronicznych. Nasze statystyki zbierane od wielu lat w serwisie wskazują, że około 25% uszkodzeń sprzętu elektronicznego spowodowane zostało przez przebiecia.

OPV-16/RACK nie powoduje straty jakości sygnału i jest urządzeniem biernym nie wymagającym zasilania.

**UWAGA!** Przed instalacją należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami: Prac połączeniowych nie można wykonywać w czasie burzy. OPV-16/RACK należy podłączyć do dobrej instalacji uziemiającej. Ogranicznik należy umieścić jak najbliżej ochranianego urządzenia. OPV-16/RACK nie jest symetryczny i chronione urządzenie należy podłączyć do gniazd BNC wyjściowych ("PROTECTED DEVICE"). Natomiast gniazda BNC ("LINE") łączymy z linią przesyłową na której może wystąpić przebiecie.

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                   | AHD - 5 Mpx<br>HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD<br>HD-TVI - 5 Mpx<br>CVBS - PAL / NTSC |
| Napięcie ochrony:           | > 2.4 V (żyła/żyła)                                                         |
| Maksymalny prąd wyładowczy: | 5 kA                                                                        |
| Impedancja szeregową linii: | 1.1 ? ( Żyła )                                                              |
| Pojemność:                  |                                                                             |
| Pasma przenoszenia:         | 0 ... 140 MHz                                                               |
| Tłumienie przelotowe:       | 0.3 dB                                                                      |
| Czas reakcji:               | 15 ns                                                                       |
| Uziemienie:                 | Pośrednie, przez wyprowadzony przewód                                       |
| Liczba kanałów:             | 16                                                                          |
| Typ złącza wejścia:         | Gniazdo BNC                                                                 |
| Typ złącza wyjścia:         | Gniazdo BNC                                                                 |
| Obudowa:                    | 1RU (19")                                                                   |
| Temperatura pracy:          | -50 °C ... 55 °C                                                            |

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: |                  |
| Waga:                                       | 0.55 kg          |
| Wymiary:                                    | 483 x 44 x 38 mm |
| Producent / Marka:                          | DELTA            |
| Gwarancja:                                  | <b>3 lata</b>    |