

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/panel-wewnetrzny-ip-ds-kh8350-wte1eu-hikvision-p-1551.html>



PANEL WEWNĘTRZNY IP DS-KH8350-WTE1/EU HIKVISION

Cena brutto	1 244,07 zł
Cena netto	1 011,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-KH8350-WTE1/EU
Kod EAN	6954273691592
Producent	HIKVISION

Opis produktu

- . Panel został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej.
- . Urządzenie dedykowane do współpracy z modułowymi wideodomofonami Hikvision IP. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych.
- . Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania **IVMS4200**.. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją **Hik-Connect** dla urządzeń mobilnych.

Kompatybilność:	Modułowe wideodomofony IP Hikvision
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy IPS
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zdalne otwieranie za pomocą klienta mobilnego lub oprogramowania, Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami IP Hikvision, Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, Urządzenie działa w oparciu o protokoły TCP/IP, SIP, RTSP, Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka Obsługa kart microSD max. 32 GB (brak w zestawie) Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania IVMS4200.

	Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją HiK-Connect dla urządzeń mobilnych
Sterowanie:	Dotykowe przyciski sterujące + pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	888999
Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	123456
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC
Pobór mocy:	≤ 7 W
Obudowa:	Aluminium
Kolor:	Srebrny + Czarny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	180 x 140 x 23 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	HIKVISION
SAP Code:	305301482
Gwarancja:	3 lata