

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/panel-wewnetrzny-wi-fi-ip-ds-kh9510-wte1b-hikvision-p-11299.html>



PANEL WEWNĘTRZNY Wi-Fi / IP DS-KH9510-WTE1(B) Hikvision

Cena brutto	2 782,08 zł
Cena netto	2 261,85 zł
Dostępność	Niedostępny - produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-KH9510-WTE1(B)
Kod EAN	6931847164768
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Panel DS-KH9510-WTE1(B) został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej

Urządzenie dedykowane do współpracy z modułowymi wideodomofonami Hikvision IP. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych.

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania **ivMS4200**. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją **Hik-Connect** dla urządzeń mobilnych.

Kompatybilność:	Modułowe wideodomofony IP Hikvision
Ekran:	10.1 " IPS - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	8 GB eMMC (wbudowana)
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami IP Hikvision, Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo, Przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny, Obsługa kart microSD (brak w zestawie) Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania ivMS4200. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	—

Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	—
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2
Zasilanie:	12 V DC, PoE (802.3af)
Pobór mocy:	≤ 8 W
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.86 kg
Wymiary:	254 x 166 x 27 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305303100
Gwarancja:	3 lata