



## PATCH PANEL POE-16/R19

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>322,99 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>262,59 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>POE-16/R19</b>    |
| Kod EAN          | <b>5902887016431</b> |
| Producent        | <b>DELTA</b>         |

### Opis produktu

Panel POE-16/R19 to pasywne urządzenie mające za zadanie dodać zasilanie PoE w przewodach skrętki biegnących do urządzeń końcowych Standardowo w skrętce do przesyłu danych wykorzystywane są żyły 1, 2, 3 i 6 Panel PoE dodaje na pozostałych żyłach 4, 5(+); 7, 8(-) napięcie zasilania

Na froncie panelu znajdują się dwa rzędy gniazd RJ-45 Panel jest w stanie dodać zasilanie do 16 urządzeń PoE

POE-16/R19 jest urządzeniem pasywnym

Zestaw posiada ochronę przeciwprzeciążeniową (bezpieczniki polimerowe na każdym wyjściu chronią instalację: zasilanie jest rozłączane przy dłuższym przepływie prądu o wysokim natężeniu) oraz zabezpieczenie przeciwzwarceniowe Na panelu przednim znajduje się zielona dioda sygnalizująca prawidłową pracę urządzenia

|                                          |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie wyjściowe:                      | max. 60 V                                                                                                                                                                  |
| Liczba wejść:                            | 16 szt. (RJ-45)                                                                                                                                                            |
| Liczba wyjść:                            | 16 szt. (RJ-45)                                                                                                                                                            |
| Maksymalny prąd wyjściowy:               | 550 mA / Wyjście                                                                                                                                                           |
| Wybrane cechy:                           | Numery pinów złącza RJ-45 DATA 1, 2 i 3, 6<br>Zasilanie 4, 5 (+) i 7, 8 (-)<br>Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s<br>Maksymalne obciążenie jednego portu 550 mA |
| Zabezpieczenia:                          | Przeciwzwarceniowe                                                                                                                                                         |
| Diody sygnalizacyjne:                    | Przeciążeniowe<br>Zasilanie                                                                                                                                                |
| Obudowa:                                 | 1 U Rack 19"                                                                                                                                                               |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | -10 °C ... 55 °C /                                                                                                                                                         |
| Waga:                                    | 0.34 kg                                                                                                                                                                    |
| Wymiary:                                 | 483 x 44 x 36 mm                                                                                                                                                           |
| Producent / Marka:                       | DELTA                                                                                                                                                                      |
| Gwarancja:                               | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                              |

