



PATCH PANEL POE-8/R10

Cena brutto	179,27 zł
Cena netto	145,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	POE-8/R10
Kod EAN	5902887048326
Producent	DELTA

Opis produktu

Panel POE-8/R10 to pasywne urządzenie mające za zadanie dodać zasilanie PoE w przewodach skrętki biegnących do urządzeń końcowych. Standardowo w skrętce do przesyłu danych wykorzystywane są żyły 1, 2, 3 i 6. Panel PoE dodaje na pozostałych żyłach 4, 5(+); 7, 8(-) napięcie zasilania.

Na froncie panelu znajdują się dwa rzędy gniazd RJ-45. Panel jest w stanie dodać zasilanie do 8 urządzeń PoE.

POE-8/R10 jest urządzeniem pasywnym.

Zestaw posiada ochronę przeciwprzeciążeniową (bezpieczniki polimerowe na każdym wyjściu chronią instalację: zasilanie jest rozłączane przy dłuższym przepływie prądu o wysokim natężeniu) oraz zabezpieczenie przeciwzwarceniowe. Na panelu przednim znajduje się zielona dioda sygnalizująca prawidłową pracę urządzenia.

Napięcie wyjściowe:	max. 60 V
Liczba wejść:	8 szt. (RJ-45)
Liczba wyjść:	8 szt. (RJ-45)
Maksymalny prąd wyjściowy:	550 mA / Wyjście
Wybrane cechy:	Numery pinów złącza RJ-45: DATA 1, 2 i 3, 6 Zasilanie 4, 5 (+) i 7, 8 (-) Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s Maksymalne obciążenie jednego portu 550 mA
Zabezpieczenia:	Przeciwzwarceniowe
Diody sygnalizacyjne:	Przeciążeniowe Zasilanie
Obudowa:	1 U Rack 10"
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-10 °C ... 55 °C /
Waga:	0.175 kg
Wymiary:	256 x 44 x 35 mm
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	3 lata

