

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/plyta-centrali-alarmowej-versa-10-satel-p-6486.html>



## PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ VERSA-10 SATEL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>387,62 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>315,14 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>VERSA-10</b>      |
| Kod EAN          | <b>5905033330146</b> |
| Producent        | <b>SATEL</b>         |

### Opis produktu

Centrala alarmowa VERSA-10 jest przeznaczona do ochrony małych i średniej wielkości obiektów, oferując wszechstronną funkcjonalność w dziedzinie zabezpieczeń. Urządzenie wyróżnia się możliwością rozbudowy przewodowej i bezprzewodowej oraz zaawansowanymi funkcjami komunikacyjnymi dostępnymi dzięki dedykowanym komunikatorom GSM/GPRS oraz TCP/IP.

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Wejścia na płycie głównej:                                   | 10 szt.      |
| Wyjścia na płycie głównej:                                   | 4 szt.       |
| Maksymalna ilość obsługiwanych wejść:                        | 30 szt.      |
| Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść:                        | 12 szt.      |
| Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych:           | 50 mA        |
| Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (+/-10%): | 2 A - 2 szt. |
| Wydajność prądowa zasilacza:                                 | 2 A          |
| Użytkownicy + administratorzy:                               | 30 + 1       |
| Partycje:                                                    | —            |
| Strefy:                                                      | 2            |
| Moduły rozszerzające:                                        | max. 3       |
| Pamięć zdarzeń:                                              | 2047         |
| Timery:                                                      | 4            |
| Obsługiwane klawiatury:                                      | max. 6 szt.  |
| Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę:  | ✓            |
| Klawiatura w komplecie:                                      | —            |
| Obudowa w komplecie:                                         | —            |
| Stopień zabezpieczenia (Grade):                              | 2            |

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Zasilanie:                                  | 18 V AC / 125 mA                       |
| Temperatura pracy:                          | -10 °C ... 55 °C                       |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 93 %                                   |
| Waga:                                       | 0.11 kg (z obudową i akcesoriami)      |
| Wymiary:                                    | 150 x 68 mm                            |
| Obsługiwane języki:                         | polski - brak możliwości zmiany języka |
| Producent / Marka:                          | SATEL                                  |
| Gwarancja:                                  | 2 lata                                 |