

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/przelacznik-sw-21-dsq-sig-diseqc-20nbspsignal-p-2656.html>



## PRZEŁĄCZNIK SW-2/1-DSQ-SIG DiSEqC 2.0 SIGNAL

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>19,43 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>15,80 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>SW-2/1-DSQ-SIG</b> |
| Kod EAN          | <b>5901912282575</b>  |
| Producent        | <b>SIGNAL</b>         |

### Opis produktu

Przełącznik pozwala tunerowi satelitarnemu na odbiór programów z 2 pozycji satelitarnych (np. Astry i Hot Birda) Sterowanie przełącznika odbywa się za pośrednictwem sygnału DiSEqC w wersji 2.0 Przełącznik współpracuje z większością produkowanych obecnie cyfrowych tunerów satelitarnych posiadających generator DiSEqC

Montaż przełącznika możliwy jest zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków

|                             |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres częstotliwości SAT:  | 950 MHz ... 2150 MHz                                                                                                                                                                              |
| Tłumienie:                  | 2 dB                                                                                                                                                                                              |
| Separacja między wejściami: | 25 dB                                                                                                                                                                                             |
| Przenoszone napięcie:       | 12 ... 20 V DC                                                                                                                                                                                    |
| DiSEqC:                     | 2.0                                                                                                                                                                                               |
| Liczba wejść:               | 2 szt.                                                                                                                                                                                            |
| Liczba wyjść:               | 1 szt.                                                                                                                                                                                            |
| Typ złącz:                  | Złącza typu F                                                                                                                                                                                     |
| Wybrane cechy:              | obciążalność 500 mA<br>Wysoka separacja wejść i wyjścia<br>Złącze uziemiające<br>Obudowa - Tworzywo sztuczne (ABS)<br>Łatwy i uniwersalny system montażu<br>Opaski zaciskowe - W komplecie 2 szt. |
| Waga:                       | 0.06 kg                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary:                    | 80 x 79 x 30 mm                                                                                                                                                                                   |
| Producent / Marka:          | SIGNAL                                                                                                                                                                                            |
| Gwarancja:                  | 2 lata                                                                                                                                                                                            |