

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/punkt-dostepowy-ns-5acl-ubiquiti-p-3075.html>



PUNKT DOSTĘPOWY NS-5ACL UBIQUITI

Cena brutto	298,53 zł
Cena netto	242,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NS-5ACL
Kod EAN	5902887045059
Producent	UBIQUITI

Opis produktu

UBIQUITI NanoStation NS-5ACL to urządzenie pracujące w standardzie airMAX ac (MIMO TDMA)

Moduł radiowy wraz z anteną o zysku 13dBi, zintegrowane są w jednej kompaktowej obudowie. Urządzenie stanowi bardzo wydajne zakończenie klienckie (CPE)

Produkty airMAX ac obsługują rzeczywistą przepustowość TCP/IP do 450 Mbps - co stanowi potrojenie przepustowości standardowych produktów airMAX

Zakres częstotliwości:	5150 MHz ... 5875 MHz 2412 MHz ... 2472 MHz
Typ anteny:	MIMO TDMA 13 dBi Zintegrowana
Polaryzacja:	pionowa/pozioma
Standardy:	IEEE 802.11a IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
VSWR:	max. 1.8 : 1
Porty LAN:	1 x 10/100/1000 Mbps
Czułość odbiornika:	-96 dBm ± 2 dB @ 1 x BPSK (1/2) -95 dBm ± 2 dB @ 2 x QPSK (1/2) -92 dBm ± 2 dB @ 2 x QPSK (3/4) -90 dBm ± 2 dB @ 4 x 16-QAM (1/2) -86 dBm ± 2 dB @ 4 x 16-QAM (3/4) -83 dBm ± 2 dB @ 6 x 64-QAM (2/3) -77 dBm ± 2 dB @ 6 x 64-QAM (3/4) -74 dBm ± 2 dB @ 6 x 64-QAM (5/6) -69 dBm ± 2 dB @ 8 x 256-QAM (3/4) -65 dBm ± 2 dB @ 8 x 256-QAM (5/6)
System operacyjny:	AirOS
Tryby pracy:	Access Point - Point to Point, Access Point - Point to Multi Point, Station - Point to Point, Station - Point to Multi Point
Zabezpieczenia:	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe ± 24 kV Contact/Air (ESD/EMP)
Moc nadajnika:	25 dBm ± 2 dB @ 1 x 8PSK (1/2) 25 dBm ± 2 dB @ 2 x Mbps QPSK (1/2) 25 dBm ± 2 dB @ 2 x QPSK (3/4)

	25 dBm $\pm$ 2 dB @ 4 x 16-QAM (1/2) 25 dBm $\pm$ 2 dB @ 4 x 16-QAM (3/4) 25 dBm $\pm$ 2 dB @ 6 x 64-QAM (2/3) 24 dBm $\pm$ 2 dB @ 6 x 64-QAM (3/4) 23 dBm $\pm$ 2 dB @ 6 x 64-QAM (5/6) 21 dBm $\pm$ 2 dB @ 8 x 256-QAM (3/4) 21 dBm $\pm$ 2 dB @ 8 x 256-QAM (5/6)
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H):	45 °
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V):	45 °
Pamięć:	64 MB DDR2
Procesor:	Atheros MIPS 74KC, 560MHz
Zasilanie PoE:	✓
Zasilanie:	24 V / 0.5 A - Gigabit PoE (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy:	7 W
Temperatura pracy:	-40 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 %
Wybrane cechy:	Wydajność do 450 Mbps Zasięg do 10+ km Szerokość kanałów 10/20/30/40/50/60/80 MHz Dodatkowy moduł radiowy do zarządzania urządzeniem Urządzenie może pracować zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz budynku Bardzo prosty i szybki montaż bez użycia narzędzi Posiada szczelną oraz odporną na promienie UV obudowę
Waga:	0.177 kg
Wymiary:	179 x 78 x 59 mm
Producent / Marka:	UBIQUITI
Gwarancja:	2 lata