

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/punkt-dostepowy-tl-eap230-wall-24nbspgghz-5nbspgghz-300nbspmbs-867nbspmbs-tp-link-p-10984.html>



PUNKT DOSTĘPOWY TL-EAP230-WALL 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK

Cena brutto	383,56 zł
Cena netto	311,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TL-EAP230-WALL
Kod EAN	6935364089481

Opis produktu

Bezprzewodowy, naścienny punkt dostępowy Konstrukcja urządzenia umożliwia łatwy montaż naścienny w standardowej obudowie instalacyjnej Umieszczenie urządzenia EAP w każdym pomieszczeniu gwarantuje silny sygnał sieci i umożliwia gościom korzystanie z prywatnych połączeń

Darmowe oprogramowanie zarządzające Omada pozwala na centralne zarządzanie siecią bezprzewodową

Zastosowane w urządzeniu zabezpieczenia klasy biznesowej chronią sieć WiFi przed atakami Urządzenie pozwala na bezpieczną transmisję danych, zabezpieczoną szyfrowaniem: WEP, WPA/WPA2 oraz WPA-PSK/WPA2-PSK (64/128/152 bitów)

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	2.4 GHz : 2 x 4 dBi Zintegrowana, Antena dookólna , 5 GHz : 2 x 3.6 dBi Zintegrowana, Antena dookólna
Polaryzacja:	pionowa/pozioma
Standardy:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Prędkość transmisji:	2.4 GHz : max. 300 Mb/s (dynamiczne) + 5 GHz : max. 867 Mb/s (dynamiczne)
Zabezpieczenia:	WEP 64/128/152-bit, WPA / WPA2-Enterprise, WPA- PSK/WPA2-PSK
Porty LAN:	2 x 10/100/1000 Mb/s
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja Omada
Moc nadajnika:	dBm @ 2.4 GHz dBm @ 5 GHz
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE:	✓
Zasilanie:	PoE (802.3af/at)
Pobór mocy:	7 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Wybrane cechy:	MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca

	na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci System centralnego zarządzania Omada Oprogramowanie Omada Controller 200 użytkowników on-line Multi-SSID (max. 16) Równoważenie obciążenia pasma QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji Wyłącznik sieci bezprzewodowej Statystyki transmisji bezprzewodowej Harmonogram sieci bezprzewodowej Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępu 802.1x Radius Wbudowany watchdog Powiadamianie e-mail Zasilanie PoE Przycisk LED/WiFi Przycisk RESET
Waga:	0.124 kg
Wymiary:	87 x 87 x 30 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	2 lata