

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/punkt-dostepowy-umtshsparouter-tl-mr3420-300mbs-tp-link-p-7147.html>



## PUNKT DOSTĘPOWY UMTS/HSPA+ROUTER TL-MR3420 300Mb/s TP-LINK

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>155,52 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>126,44 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>TL-MR3420</b>     |
| Kod EAN          | <b>6935364051495</b> |
| Producent        | <b>TP-LINK</b>       |

### Opis produktu

. Bezprzewodowy router TL-MR3420 3G/4G, działający zgodnie ze standardem N, umożliwia współdzielenie łącza sieciowego przez kilku użytkowników na obszarach objętych sygnałem 3G. Aby zestawzić połączenie sieciowe z hotspotem Wi-Fi, należy podłączyć modem USB 3G/4G do routera.

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres częstotliwości:                   | 2.4 GHz ... 2.4835 GHz                                                                                                                                                   |
| Typ anteny:                              | 2 x 3 dBi                                                                                                                                                                |
| Standardy:                               | 802.11n/g/b IEEE 802.3/3u USB 2.0                                                                                                                                        |
| Prędkość transmisji:                     | 11n : 300 Mb/s<br>11g : 54 Mb/s<br>11b : 11 Mb/s                                                                                                                         |
| Typ modulacji:                           | DBPSK, DQPSK, CCK OFDM, 16-QAM, 64-QAM                                                                                                                                   |
| Interfejs Ethernet:                      | 1 x 10/100 Mbps                                                                                                                                                          |
| Czułość odbiornika:                      | 270M: -68dBm@10% PER<br>130M: -68dBm @ 10% PER<br>108M: -68dBm @ 10% PER<br>54M: -68dBm @ 10% PER<br>11M: -85dBm @ 8% PER<br>6M: -88dBm @ 10% PER<br>1M: -90dBm @ 8% PER |
| LTE:                                     | ✓                                                                                                                                                                        |
| QSS:                                     | ✓                                                                                                                                                                        |
| WDS:                                     | ✓                                                                                                                                                                        |
| Ilość portów LAN:                        | 4 x 10/100 Mbps                                                                                                                                                          |
| Interfejs do zarządzania:                | USB 2.0 dla modemów UMTS/HSPA/EVDO                                                                                                                                       |
| Moc nadajnika:                           | max. 20 dBm                                                                                                                                                              |
| Zasilanie:                               | 12 V DC / 0.85 A (zasilacz w komplecie)                                                                                                                                  |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | 0 °C ... 40 °C / 95 % (bez kondensacji)                                                                                                                                  |
| Wybrane cechy:                           | Funkcja failover umożliwiająca automatyczną zmianę                                                                                                                       |

|                    |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | interfejsu 3G/WAN w przypadku utraty połączenia do sieci Internet<br>Kontrola szerokości pasma po adresach IP<br>Kompatybilny z modemami:<br><del>LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO USB</del> |
| Waga:              | 0.250 kg                                                                                                                                                                                    |
| Wymiary:           | 174 x 162 x 35 mm                                                                                                                                                                           |
| Producent / Marka: | TP-LINK                                                                                                                                                                                     |
| Gwarancja:         | 2 lata                                                                                                                                                                                      |