

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/reflektometr-optyczny-otdr-z-testerem-cctv-cs-r8-80h-p-14245.html>



REFLEKTOMETR OPTYCZNY (OTDR) Z TESTEREM CCTV CS-R8-80H

Cena brutto	5 410,65 zł
Cena netto	4 398,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CS-R8-80H
Kod EAN	5902887089091

Opis produktu

Reflektometr optyczny (OTDR) wraz z wielofunkcyjnym testerem kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP posiadający wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu instalacji CCTV i światłowodowych

Reflektometr optyczny (OTDR):	Długość fali optycznej : 1310 nm / 1550 nm, Zakres dynamiki : 28/26 dB Szeroki zakres pomiarowy ≤ 105 km Błąd pomiaru : $\pm (1 \text{ m} + 5 \times 10^{-5} \times \text{odległość} + \text{interwał próbkiowania})$ Złącza : SC Czas trwania pomiaru : 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min
Pomiar mocy optycznej:	Pomiar mocy optycznej w sieciach światłowodowych (adapтеры ST i SC) Długość fali optycznej : 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm Zakres : -70 ... +10 dBm
VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych:	Laser LD, 650 nm, 10 mW Zakres 8 km
Standard wizji:	AHD - 8 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx, HD-TVI - 8 Mpx, TCP/IP - 8K, CVBS - PAL / NTSC
Wyświetlacz:	8 " IPS - pojemnościowy ekran dotykowy, 1920 x 1200 px
Wejście Video:	1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / HD-SDI / CVBS - Gniazdo BNC, 1 szt. HDMI, 60 kl/s, 4K
Wyjście Video:	1 szt. VGA 1 szt. HDMI 4K
Port LAN:	2 szt. - Współpraca z kamerami i switchami PoE
Wejście Audio:	1 szt. Mini Jack
Wyjście Audio:	1 szt. Mini Jack
Miernik poziomu sygnału wideo:	—
Generator sygnału wideo:	—
Porty szeregowo:	RS-485
Protokoły:	Obsługa ponad 30 protokołów RS485 : Pelco-D, Pelco-P,

	YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01, ALEC
Prędkość transmisji:	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s
Test skrętki lub linii telefonicznej:	Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45
Test linii RS-485, :	Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecymalnie)
Moduł Wi-Fi:	✓
Identyfikacja przewodu w wiązce:	✓
Test audio:	✓
Multimetr cyfrowy:	Pomiar : napięcie, prąd, rezystancja, test ciągłości, test diody, pojemność elektryczna
Reflektometr TDR:	Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania lub zwarcia kabla, 180 m (max)
Praca jako źródło zasilania:	5 V DC / 2 A z portu USB 12 V DC / 3 A 24 V DC / 2 A 48 V (PoE, LAN), 24 W
Zasilanie bateryjne:	7.4 Akumulator Li-Ion 7800 mAh 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	≤ 11 godz.
Obsługa:	Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków
Wybrane funkcje:	Reflektometr optyczny (OTDR) Test kamer AHD Test kamer HD-CVI Test kamer HD-TVI Test kamer HD-SDI Test kamer PAL/NTSC Test kamer IP - Obsługiwane metody kompresji obrazu : H.265, H.264, MJPEG Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif Sterowanie obrotnikami i kamerami PTZ (speed dome) Podgląd z kamer IP za pomocą wbudowanych aplikacji - DH test tool, Hik test tool, UNV Test Tool, HuaWei Tool, TP-Link tool EZView Wbudowana kamera (możliwość robienia zdjęć oraz nagrywania filmów) Wbudowana przeglądarka internetowa - Google Chrome Monitorowanie połączeń LAN Skaner adresów IP PING - testowanie łącza za pomocą pakietów ICMP Wykrywanie podłączonego portu w switchu Tester skrętki komputerowej Aplikacja Cable tracer - łatwa lokalizacja przewodu w nieuporządkowanej wiązce Współpraca z kamerami i switchami PoE Miernik zasilania PoE Źródło zasilania DC 5V / 12V / 24V / 48V Reflektometr TDR Miernik mocy optycznej VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych Data monitor - monitor portu szeregowego RS-485

	Dalmierz laserowy : 100 m ± 3 mm Digital Multimeter - multimetr cyfrowy Test audio Hotspot - Wi-Fi Odtwarzanie nagrań Zainstalowana aplikacja VLC Media Player - możliwość odtwarzania plików multimedialnych w wielu popularnych formatach (.mp3, .mp4, .avi, .mpeg i inne) Kalkulator Zainstalowany pakiet Quickoffice - tworzenie i odczyt dokumentów tekstowych .docx, arkuszy kalkulacyjnych .xlsx oraz prezentacji multimedialnych .pptx Wbudowana latarka Możliwość zmiany wyświetlanego motywu oraz tła
Temperatura pracy:	Android 10 -10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	30 % ... 90 %
Waga:	1.35 kg
Wymiary:	274 x 170 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Gwarancja:	2 lata