

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-tcpip-apti-xb0801-s31-8-kanalow-p-9775.html>



## REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP APTI-XB0801-S31 8 KANAŁÓW

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>262,40 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>213,33 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>APTI-XB0801-S31</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887063442</b>   |
| Producent        | <b>APTI</b>            |

### Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-XB0801-S31 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Uwaga!

|                                   |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                         | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP                                                                                                                                                                            |
| Wejścia wideo:                    | 8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS                                                                                                                                                                    |
| Wyjścia wideo:                    | 1 szt. HDMI<br>1 szt. VGA<br>1 szt. Wyjście CVBS - Gniazdo BNC                                                                                                                                               |
| Wejścia audio:                    | 2 szt. CINCH                                                                                                                                                                                                 |
| Wyjścia audio:                    | 1 szt. CINCH                                                                                                                                                                                                 |
| Metoda kompresji obrazu:          | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                                                                                              |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu: | AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1296 x 1944 - 5M-N, 1280 x 1440 - 4M-N, 1024 x 1536 - 3M-N, 960 x 1080 - 1080N, 1280 x 720 - 720p<br>CVBS / PAL : 960 x 576                                                          |
| Regulacja prędkości zapisu:       | IP : max. 2592 x 1944 - 5 Mpx<br>1 ... 6 kl/s @ 5M-N<br>1 ... 8 kl/s @ 4M-N<br>1 ... 10 kl/s @ 3M-N<br>1 ... 15 kl/s @ 1080N<br>1 ... 15 kl/s @ 720p<br>1 ... 25 kl/s @ 960H<br>do przydziału na każdy kanał |
| Tryby pracy:                      | 8 x AHD / HD-TVI @ 5M-N - 12 kl/s<br>8x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 4M-N - 15 kl/s<br>max. 6 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 5M-N + max. 7 x IP @ 5 Mpx<br>16 x IP @ 5 Mpx (max) @ ≤ 48 Mbps                           |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS                                                                                                                                                                      |
| Tryby nagrywania:                       | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram                                                                                                                                                                                                      |
| Obsługiwane dyski twarde:               | 1 x 8 TB SATA                                                                                                                                                                                                                                      |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)                                                                                                                                                                                      |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:      | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer                                                                      |
| Funkcje sieciowe:                       | Program klienta (iVMS320): Podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań<br>Przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora                                                       |
| Dostęp z telefonu komórkowego:          | Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>aplikacja <a href="#">BitVision</a> , Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a><br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a> |
| Domyślny adres IP:                      | 192.168.1.88                                                                                                                                                                                                                                       |
| Domyślny login / hasło administratora:  | admin / 12345                                                                                                                                                                                                                                      |
| Porty dostępu przez www:                | 80, 5000, 554                                                                                                                                                                                                                                      |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:    | 80, 5000, 554                                                                                                                                                                                                                                      |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:   | 80, 5000, 6000                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:             | 4 / 1                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:     | RS-485 - PELCO-D/P                                                                                                                                                                                                                                 |
| Detekcja ruchu:                         | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji                                                                                                                                                                                                    |
| USB:                                    | 2 szt. USB 2.0                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obsługa myszą:                          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pilot IR w zestawie:                    | —                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zasilanie:                              | 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)                                                                                                                                                                                                               |
| Kolor:                                  | Czarny                                                                                                                                                                                                                                             |
| Waga:                                   | 0.74 kg                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wymiary:                                | 260 x 226 x 46 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obsługiwane języki:                     | polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski                                                                                           |
| Producent / Marka:                      | APTI                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gwarancja:                              | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                             |

Android: Darmowa