

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-tcpip-apti-xb1601-s33-16-kanalow-p-11270.html>



REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP APTI-XB1601-S33 16 KANAŁÓW

Cena brutto	415,35 zł
Cena netto	337,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APTI-XB1601-S33
Kod EAN	5902887069772
Producent	APTI

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-XB1601-S33 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	16 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. Wyjście CVBS - Gniazdo BNC
Wejścia audio:	16 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym,
Wyjścia audio:	2 szt. CINCH 1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1296 x 1944 - 5M-N, - tylko AHD / HD-TVI 1280 x 1440 - 4M-N , 960 x 1080 - 1080N , 1280 x 720 - 720p CVBS / PAL : 960 x 576 IP : max. 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 25 @ 8.3 Mpx IP 1 ... 6 kl/s @ 5M-N 1 ... 8 kl/s @ 4M-N 1 ... 15 kl/s @ 1080N 1 ... 15 kl/s @ 720p 1 ... 25 kl/s @ 960H do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / IP Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS Rejestrator umożliwia łączenie kamer analogowych / IP

	wyłącznie parami
Tryby nagrywania:	Detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Funkcje sieciowe:	Program klienta (iVMS320): Podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań Przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Domyślny adres IP:	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 6000
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
USB:	3 szt. USB 2.0
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	0.85 kg
Wymiary:	260 x 240 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata

Android: Darmowa