

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-tcpip-apti-xb1612-i4-16-kanalow-p-14192.html>



REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP APTI-XB1612-I4 16 KANAŁÓW

Cena brutto	634,21 zł
Cena netto	515,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APTI-XB1612-I4
Kod EAN	5902887086861
Producent	APTI

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-XB1612-I4 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	16 szt. BNC
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Wejścia audio:	1 szt. Wyjście CVBS - Gniazdo BNC 6 szt. CINCH, 16 szt. Coaxial audio - Obsługa audio po kablu
Wyjścia audio:	koncentrycznym 1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	AHD / HD-TVI : 5 Mpx - 2560 x 1952 , 5M-N - 1280 x 1952 , AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8M-N - 1920 x 2160 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS / PAL : 960H - 960 x 480
Regulacja prędkości zapisu:	IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 - 4K UHD 8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8M-N @ 1 ... 8 5 Mpx @ 1 ... 6 5M-N @ 1 ... 10 kl/s

	4 Mpx @ 1 ... 8 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI + 8 x IP 32 x IP Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 16 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Funkcje sieciowe:	Program klienta (iVMS320): Podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań Przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
ONVIF:	—
Domyślny adres IP:	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 6000
USB:	2 szt. USB 2.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Sterowniki głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	✓
Inteligentna Analiza Obrazu:	✓
Wybrane funkcje:	Inteligentna Analiza Obrazu : Detekcja człowieka Powiadomianie Video PUSH, e-mail Strefy prywatności
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 15 W (bez HDD)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.45 kg
Wymiary:	310 x 305 x 46 mm

Android: Darmowa

Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	APTi
Gwarancja:	2 lata